

DI MOSPETTI ALDES

FUNCINE STORM

STORM

ALSER PERDINANDO

DI Totalo

DI Totalo

# AL SERENISSIMO

### FERDINANDO MEDICI

GRAN DVCA DI TOSCANA.





OGLIONO gli accorti, e amoreuoli Padri, quando mandano alcuna volta fuori della propria cafa, è della lor Patriai giouanetti figliuoli ingegnarsi di commettergli à scorta pratica, è sida, per assicurargli da i disagi è perscoli, che i nuovi, e dissicili viaggi apportano seco. Ne mancano oltre à cio di procurar loro favori, e gratie quanto più possono appo segnalati, e gran personaggi, accioche condotti salui dalle dissicultà del cammino, ab-

biano chi gli difenda, e gl'indri? zi à bene è lodeuolmente operare. Io ora ad imitatione di questi si fatti Padri, douendo mandare alla luce il primo parto delmio debolisimo ingegno, etale quale egli si sia, desiderando d'incaminarlo à bene, e sicuro da que pericoli, che à così fatte cose s'oppongono à lei lo indiri? zo, el'inuio, sotto la scorta del suo Sereniss. nome, lo quale non pure in cotal viaggio l'aunalori, e lo guidi; ma giunto à felice porto, da ogni colpo di fortuna, ò di tempo l'assicuri, è disenda; ed oltre che permio debito ancora, ed vtile di eso parto à lei lo consacro, accio che egli à ciascheduno più grato, e più ragguardeuole si rappresenti; illustrato dallo splendore della Vostra Serenis. Altezza; alla quale fò umilisima reueren? a, e le prego intera, e suprema felicità. Di Firen? e li 20. Luglio, MDXCVI.

D.V. AlteZza Serenifs.

Obligatiff.seruitore & vassalle

LorenZo Sirigatti.

A 2 A.BE-



## A BENIGNI. ED AMOREVOLI L E T T O R I.





ARE che di nuttele scienze due sieno i fini principali; vno de quali consiste nel puro, e semplice atto dello speculare, l'altro è intorno al mettere in atto pratico le cose speculate: e non è dubbio, che il primo di questi due fini, peresser proprio dell'intelletto nostro contemplatino parte principal dell'anima nostra, lontano da ogni alteration materia, e da ogni esercitio meccanico, e del secondo più nobile, e più persetto; nulla di meno se vorre-

mo hauer riguardo, non alla perfetione, è diletto particulare, ma all'utile, e perfettione vniuerfale, troueremo indubitatamente, che il mettere in pratica, ed eseguire le cose speculate, esser più da desiderarsi, e per consermar questa verità con esempli sensati, dico prima, chi di niuna, ò pochiffima viilità sarebbe alla vita humana, che il medico fermandosi nella sola contemplatione delle nature, e qualità de semplici, e de composti medicamenti, lasciasse gl'infermi priui di quell'aiuto, che col mettere in pratica la fua scienza gli può arrecare; è parimente quando qualche meccanico applica le sue inuentioni à qualche materiale strumento vtile ò in pace, ò in guerra al viuere humano, è degno di maggior lode, e premio, che se quietandosi nelle speculationi astratte da ogni sensibil materia, disprezzasse applicarle all'vso comune. Concludesi dunque che se bene la speculatione è più nobile della pratica, niente di meno la pratica è più vtile, e lodeuole, per effer quella perfezione, e ornamento d'vn'solo intelletto particulare, e questa vtile è comodo di moltissimi particulari, e delle intere Republiche. Il quale vtile, è comodo vniuersale, ha spinto me ancora ad applicarmi doppo i mici studij delle scienze matematiche à questa pratica di prospettiua; accioche da il diletto mio particulare preso nelle speculationi d'Euclide, e di Vitellione, ne nascesse pure qualche vrile à quelli, che praticalmente hauessero bisogno di seruirsi della prospettiua; ese bene questa pratica è stata da altri ingegnosamente, e con sottili inuentioni insegnata, non di meno ho confiderato, che nel metterla in atto, e massimamente nel digradare, e por re infcorcio figure di molte linee, ed angoli, vengono talmente intrigate, che senza vna

gran patienza, e una lunga fatica non può uenirsi al fine dell'opera. Tutto questo mi è stato stimolo di pensare se ci sosse modo, ò regola di ageuolare questa operatione, la quale essendomi paruto d'hauer trouato, m'e paruto anche di publicarla, persuadendomi che ella sia per essere di giouamento à chi si diletta di simile facoltà. Della persettione, ò impersetion della quale ne rimetto il giuditio in tutto, e per tutto à quelli, che hanno uisto le regole date da tanti altri, e solo pregherò quelli che la leggeranno à uederla uolentieri, il che uerrà lor satto tuttauolta, che hauranno riguardo alla sincerità dell'animo mio, il quale non è di acquistarmi ambitiosa lode col superare gl'altri; ma solamente d'apportar qualche giouamento à gli studiosi di così bella scienza. E se conoscerò esser grata, e riceuuta uolentieri questa mia opera, piglierò animo di darne suori, quanto prima un'altra, la quale in questa materia sarà non meno bella, che utile, spiegando con essa dissicultà sottilissime, che in essa materia sogliono accadere, si che utiprego ad aggradirla uolentieri, e darmi animo di attendere con piu diligenza, che sorse non hò satto sino al presente à simili studij. Dio ui seliciti.

## TAVOLA DE CAPITOLI NELLA

PRESENTE OPERA CONTENVTI.

#### A



RCHI damettersi in scorcio con la vista in mezzo. (ap. 26. carte 20 Archi damettersi in scorcio fuori di squadra. Cap. 27. car. 22 Archi damettersi in scorcio l'uno à destra l'altro à sinistra Cap. 48. car. 24

#### B

Base toscana da mettersi in scorcio

Cap. 32. car. 31

Cap. 9. car. 7

Cap. 15.car. 10

Cerchio da mettersi in scorcio
Cerchio suor di squadra da mettersi in scorcio
Crociera con la vista in mezzo da mettersi in scorcio
Crociera suori di squadra da mettersi in scorcio
Capitello Toscano da mettersi in scorcio
Cornice toscana da mettersi in scorcio
Casamento da mettersi in scorcio

Cap. 29.car. 26 (ap. 30. car. 28 (ap. 33.car. 32 (ap. 34.car. 33 Cap. 35.car. 34

D

Dimostratione per digradare corpi solidi

Cap. 16. car. 11

E

Esagono da mettersi in scorcio

Cap.7.car.6

F

Finto della scena che unisca con le case del palco da mettersi in scorcio

Cap. 43.car. 43

L

Liuto da mettersi in scorcio con la uista fuori di squadra.

Cap. 42.car. 42

M

Mazzocchio di quattro faccie da mettersi in scorcio

Cap. 39.car. 39

0

Ottogona figura da metter si in scorcio fuori di squadras

Cap. 14.car.10

Prospetiua

## T A V O L A.

## P

Prospetiua che cosa sia	Cap. 3.car. 3			
Punto della distanza come si debba collocare	Cap. 4.car. 4,			
Pentagono da mettersi in scorcio con una delle sue faccie verso la vista	(ap.8.car.7			
Piano da mettersi in scorcio diuiso in quadri	Cap. 10. car. 8			
	0 1			
Piano partito à lifte da mettersi in scorcio	Cap. 10.car. 8			
Pozzo di forma quadra damettersi in scorcio	Cap. 17.car. 12			
Pozzo in ottangolo da metterfi in scorcio	Cap. 18.car. 12			
Piedestallo toscano da mettersi in scorcio	Cap. 31.car.30			
Palla da mettersi in scorcio con la vista in mezzo	Cap. 36. car. 36			
Palla da mettersi in scorcio pendente	Cap. 37.car. 37			
Palla la quale piegata in mezzo per l'altezze, & posta in uno angolo, è interiore, è				
esteriore apparisca tonda	Cap. 38.car. 38			
Piramide equi latera traforata da mettersi in scorcio	Cap. 40.car. 40			
Q				
Quadrato perfetto damettersi in scorcio	Cap. 5. car. 5			
Quadrato perfetto da mettersi in scorcio fuori di squadra	Cap. 12. car. 9			
Quadrato perfetto da mettersi in scorcio con un'angolo verso la vista,	Cap. 13. car. 9			
. Common properties of the common of the com	3-7. x 3. 000 y			
S				
Superficie quadrata con un'angolo verso la vista da mettersi in scorcio	Cap. 6. carte 6			
Scala quadra che sale da tutti i lati da mettersi in scorcio	Cap. 19.car. 13			
Scala che sale da due bande in profilo da mettersi in scorcio	. Cap. 20. car. 14			
Scala fuor di squadra che sale tra due muri da mettersi in scorcio	Cap. 21.car. 15			
Scala che sale da una banda fuor di squadra da mettersi in scorcio	Cap. 22. car. 16.			
Scala fuor di squadra che sale verso la vista da mettersi in scorcio	Cap. 23. car. 17			
Scala che sale opposta alla vista da mettersi in scorcio	Cap. 24. Ear. 18			
Scala à lumaca da mettersi in scorcio	Cap. 25.car. 19			
	0.7.27.001.19			

Cap.41.car.41

Viola da mettersi in scorcio con la vista fuori di squadra

#### Erron

#### Correggimento

LINCHA lettera al G. D.	Ver 14-	actioche -	auueria che
Nella lettera a' Lettori .			alteratione di materia
Nella medelima			1
Capille -			1)
Cap. His	Vr- 340	ii lecutamo	es feruiamo
Cap. 11 L	Hr. 43.	secondon.	turngolt
-Cap.H h	4.	N. pustodella	il punto della
Cap. II I I.	-V. 25.		hio
Cap. V.	V. 33.	del quale	della quale
Cap. V.	V. 42.	h lono	cilono
Cap.V IIII.	V. 25.	1. 6.	1.5
Cap.IX.	V. vlamo	Plenisferio	Planisferio
Cap. XI.	V. 2.	ripigliando digradato	ripigliando il medefimo digiadato
Cap. XI.	V. 7.	legata. 2. 2.	fegniata 2. 2.
Cap. XII I.	V. 10.	il icorcio	inicorcio
Cap. XXI.	V. 9.	liteghmo	filegnino
Cap. XXIIII:	V. 4.	promo, legninli	profilo, l'altro à gl'angoli della pianta, segninfi
Cap. XXV.	V. 22.	legando	fegniando
Cap. XXV.	V. 37.	come da,	che da
Cap. XXVIII.	il titoro.	due archi, ò uero due porte.	due porte, ò uero due archi
Cap. XXVIII.	V. 4.	parte	parti
Cap. XXVIII.	V. 36.	cercaua per	cercaua: per
Cap. XXXI.	il titolo.	piedeitello	piedeitallo
Cap. XXXII.	V. 10.	portione	proportienc
Cap.XXXIII.	V. 15.	uuouole	uuouolo
Cap. XXXVI.		rappreientaci	rappiesentatoci
Cap. X L.	V. 13.	e linee	elclines
Cap. X L.	V. 23.	linee l'altezza	lince. L'altezza
Cap. X LII.	V. 5.	perpendicolari	perpendicoli
Cap. XLIII.	V. 22.	che la linea	che ha la linea.

Si pregano ancora i benigni Lettori à perdonare qualche errore di poco momento, ò d'ottografia, ò d'imgua allo stampatore sotelluero, come soule, se nou, siano, dodeci, retti linee, piglisi; in ucce di folite, si noti, sieno, dodeci, retti linee, piglissi, ed altri si fatti simiglianti.

Stampato in Venetia adi 28. Ottobrio 1596. Per Girolamo Franceschi Sanese Labraio à Firenze.

CAP · I Punto In parallet Superficie linea Angolo retto Ang: otturo |lriang°\ cguicrure Itriang of equilators Cercolo Pentagono Quadrato Diametro Ottagono Cptagono Cxagono

Capitolo II.



DILIGENTI artefici sono soliti di insegnare prima i nomi delli instrumenti, e delle altre cose, che hanno à adoperare quelli, i quali hanno voglia di apprendere le arti loro, e il fare questo è cosa vrilissima, acciò chi impara, non sapendo distinguere non resti confuso dalla diuersità. Noi uolendo nello stesso modo insegnare l'arte della Prospettiua, cominciando da i sua primi principii, e fondamenti, hauiamo giudicato che egli sia necessario dichiarare

tutti quei termini, de quali ci hauiamo da seruire nel progresso dell'operare, prima che più oltre si proceda. Ma perche parte di essissono dichiarati da Euclide nelle diffinitioni del suo primo libro delli Elementi, e noi desideriamo scriuere con quella più breuità, che è possibile, rimettereno chiunque desidera hauere esatta cognitione de prin cipij detti alle dette diffinitioni, bastandoci al presente porre qui appresso le figure con i loro proprij nomi; similmente quanto alla fabbrica, e construtione delle diuerse figure, che nella seconda faccia si uedono; formereno il triangolo equilatero, il quadrato, e l'esagono, nello stesso modo, che Euclide ci insegna per la prima del primo, e per la sesta, e quintadecima del quarto; ma il pentagono ancora, che Euclide molto sottilmente, e esquisitamente insegni il modo di fabbricarlo, per essere il suo detto modo molto difficile lo fabbrichereno nel modo appresso, è che si uede nella sua figura; Ciò è volendo descriuere un'pentagono sopra la linea A. B. descriuasi il cerchio de P. B. sopra il centro A. & allo spatio A. B. e di nuouo si descriua sopra il centro B. e allo spatio B. A. il cerchio A. E. T, & con la medesima apritura di compasso sopra il centro P. descriuasi la portione del cerchio S. A.B.T. e tirisi la linea P. O. la quale seghi la circunferenza S. A. B. T. nel punto H. eda i punti S. T. si tirino per il punto H. le linee S. H. N. e T.H.Z. e si congiunghino le A.Z. & B. N. le quali saranno due de lati del pentagono, finalmente per trouare il punto nel quale concorrono gl'altri due lati del pentagono, pongafi il piede immobile del compaffo prima nel punto Z.& poi nel punto N. disegnando archi di cerchi, i quali si intersecheranno nel punto C. secondo gli spatij. Z. A. e B. N. esi tirino le linee Z. C. e N. C. e hareno disegnato il pentagono A. Z.C.N.B.




A FIGVRA eptagona, ò uero disette faccie, e la ottogona, ò vero di otto faccie non ci sono state insegnate da Euclide, però uolendo disegnarle, e prima la di sette faccie, faremo nel modo appresso. Descriuasi il cerchio N. sopra il centro A. & con la medesima apritura di seste fatto cen-

tro in qualunque punto della circumferenza già descritta uerbigratia nel punto O. descriuasi l'arco H. D.P. etirisi la corda H.P. della quale se ne pigli la metà, e questa sarà il lato della figura di sette faccie, ilquale adattato sette uolte dentro la circumferenza del cerchio N. descriuerà la detta figura.

I NVOVO uolendo descriuere l'ottangolo descriuasi prima nel cerchio D. C. O. I. il quadrato D. C. O. I. e haremo diuiso la circumferenza

in quattro parti uguali, e diuidendo ciascuna di esse per il mezzo, nei punti F. T. L. H. haremo gl'otto punti , D. F. C. T. O. L. I. H. iquali saranno gl'angoli dell'Ottangolo, & tanto basti circa questi primi principij.






E COSE tutte, le quali noi uediamo per tre cagioni sono sotile, di apparire all'occhio nostro di grandezza talora diuersa da quella, che è loro veramente propria. Due delle quali nascono dalla diuersita del luogo di esla cosa vedota, l'altra dalla diuerittà del mezzo, mediante il quale le spetie di essa cosa peruengono all'occhio nostro . perche di altra grandezza ci si rappresentarà l'immagine d'un'huomo, douendo ella prima che arriui all'occhio nostro passare e un'vetro piano, che se ella doueste passare per un'vetro concauo; ma di questa cagione non è nostra intentione di ragionare al presente. Ma si bene dell'altre due cagioni, l'vna delle quali nasce dalla lontananza dell'oggetto, il quale ci si rappresenta tanto minore quanto,

farà collocato più lontano dall'occhio nostro, l'altra dalla diuerla positione dello stesso oggetto, ancorche la lontananza sia la medesima, perche di maggiore lunghezza ci si rappresenta vna colonna diritta, che à giacere, ancorche in questo modo ci susse posta più ticina, ogni volta però che la sua base susse volta verso l'occhio nostro. Le ragioni di questi due essetti dico, quan to alla speculatione hanno dottamente assegnate prima Euclide, di poi più diffusamente Vitellio-nene i loro proprij libri della prospettiua. Ma quanto à quella pratica, che ci insegna disegnare con diligenza le cose lontane, e le uicine sopra il medesimo piano, e quelle che con bellisimo inganno della vista ci appariscano corpi sodi, & rileuati sopra il piano, e di più uoti dentro, sfuggendo ò rileuando gli stessi corpi . Per dare qualche saggio delle satiche nostre habbiamo determinato dare in luce vna nostra regola forse più facile dell'altre, è più breue, ancorche da altri Autori ne siano stati scritti modi ingegniosi, e regole atteà cio conseguire, se però le cose nostre non ci ingannano, i cui fondamenti dependono immediate dalla stessa natura, e dallo modo stesso del vedere, perche considerando noi che de gl'oggetti tutti, che appariscono all'occhio nostro non uediamo altro che le sole superficie, però la superficie per tal conto da Greci su chiamata apparenza, e non si potendo variare la superficie per quanto appartiene alla quantità se non in due modi, per che esta è solo capace di due misure, cio è della lunghezza, e della larghezza. le cose adunque che habbiamo a disegnare potranno solamente digradare, e scorciare per due versi, l'vno secondo la lunghezza, l'altro secondo la larghezza Auuertiti da questo fondamento habbiamo immaginato due linee, vna delle quali ci dia le mifure delle lunghezze, l'altra quelle delle larghezze, le quali linee tagliando i raggi, che à guifa di piramide fi diftendono dall'ggietto all'occhio, l'una fecondo la lunghezza, l'altra fecondo la larghezza, quanto faranno poste più vicine all'occhio, ci daranno tanto minore il difegno dell'oggetto, attefo che tali raggi fi ristringono uerso l'occhio, e formano vna piramide tale, che la basa è nell'oggetto, e la punta, ò vero sommità nell'occhio si seruiamo ancora di due altre linee poste à piombo l'vna sopra l'alvero foinintal nel occhio y a fernanto ancora di due antenne pote a pionino i vita logia di cara con l'aiuto delle quali traportiamo nel piano, doue uogliamo difegnare le lunghezze, e le larghezze gia trou ate per mezzo dell'altre due dette linee. Ma perche meglio s'intendino queste colepigliamo innazi il driegno, nel quale il quadrato A. B. C. D. fia ueduto dall'occhio. O mediante i raggi O. A. e O. C. e O. B. e O. D. i quali essendo segati dalla linea G. L. ci daranno nella tressa linea G. L. le misure M. N. e P. Q. masse fossiero segati più vicini all'occhio come dalla linea E. Le medessime misus seguente della linea de R. L. e medessime misus seguente della linea de R. L. e medessime misus seguente della linea de R. L. e medessime misus seguente della linea de R. L. e medessime misus seguente della linea de R. L. e medessime misus seguente della linea de R. L. e medessime misus seguente della linea de R. L. e medessime misus seguente della linea de R. L. e medessime misus seguente della linea de R. L. e medessime misus seguente della linea de R. L. e medessime misus seguente della linea de R. L. e medessime misus seguente della linea de R. L. e medessime misus seguente della linea de R. L. e medessime misus seguente della linea de R. L. e medessime misus seguente della linea de R. L. e medessime misus seguente della linea de R. L. e medessime misus seguente della linea de R. L. e medessime misus seguente della linea de chio, come dalla linea E. F. le medesime misure scemerebbono, come sanno la R. S. e T. V. equanto si segnassero più vicino all'occhio, tanto scemerebbono con la medesima proportione, come bene dimostra lo stesso Euclide nel sesso dell'elementi formandosi sempre tre ango-Jo funili.

ELLA seconda figura intenderemo la linea A. L. sia la linea del piano, nel quale sia collocato l'oggetto, che si ha da disegnare in prospettiua, e sotto ad essa si disegnerà

collocato l'oggetto, che si ha da disegnare in prospettiua, e sotto adessa si disegnerà la pianta, e sopra il prossilo come uedremo più abbassio, la linea C. B. tirata sopra esta ad angoli retti segata nel punto B. sia chamata linea del taglio, o vero delle misure, ma dalla parte di sotto quelle delle larghezze, dalla parte di sotto quelle si punto si punt ra nel procedere dell'opera.



Come si habbia à collocare il punto della distanza.

Capitolo IIII.



ARRA forse al primo apparire cosa impertinente cercare di dare regola à quello, che interamente ne è priuo, e che desideriamo ristringere sotto determinati precetti, cosa che essendo per sua na tura senza termine, ci si può mostrare in infiniti modi, tale in vero è il volere assegnare particulare, e determinato luogo per distanza alla vista, che ha da vedere le immaggini, le quali si hanno da disegnare in prospettiua, atteso che il medesimo oggetto può

essere ueduto da luoghi infiniti, rispondendo à questa ragione apparente diciamo, che per questa sola cagione, cio è per che in infiniti luoghi si può collocare la vista habbiamo giudicato necessario assegnare luogo particulare per sito di essa, acciò chi opera non resti consuso dalla infinità. Diciamo dunque che la determinatione di questo luo go particulare, si ha da pigliare ò per necessità, ò per elettione, e per necessità quando constretti dalla scarsità del luogo, ò da altro accidente non possiamo allontanarci, ò auuicinarci all'oggetto à piacer nostro, però in tali casi ci habbiamo accomodare il meglio che possiamo, ingegnandoci quanto sia possibile di accostarsi alla regola, che uogliamo dare, oue saremo liberi d'ogni impedimento per che allora essendo in nostra eletione pigliare il luogo della uista, giudichiamo (secondo che una lunga esperienza tratta da molti particulari ci infegna ) douerfi elegere un' punto talmente posto, che cadendo da esso una perpendiculare sopra il piano, nel quale sarà posto l'ogetto, che si ha da disegnare in scorcio, e dal termine di essa perpendiculare tirata una linea al più uicino termine dell'oggetto, questa linea tirata sia più lunga una volta è mezzo dalla maggior linea transuersale dell'oggetto, che all'occhio si rappresenta, in oltre sia l'altezza della vista, sopra il piano la terza parte della distanza ora trouata, come per esempio, hauendo noi à porre in scorcio qual si voglia delle presente figure, presa la maggior linea tranfuerfale, di qual fi uoglia delle poste figure, che in tal lato ci possa apparire, quale sia la linea A. B. etirara nel piano la linea C. L. in essa si noti la C. L. sesquialtera della A. B. e dal punto L. si tiri sopra essa la perpendiculare L. D. lunga la terza parte della stessa C. L. lo stesso punto D. sarà il luogo oue si ha da por l'occhio perche così. facendo gli scorci disegnati haranno più gratiosa proportione, che ponendo la uista in qual si uoglia altro luogo, che così ci ha insegnato l'esperienza maestra di tutte le cose.

Modo da mettere in scorcio un'Quadrato persetto.

Capitolo V.



AVENDO noi oramai à cominciare l'uso della nostra regola per procedere ordinatamente, cominceremo dalle cofe più facili, aprendoci effe dolcemente la strada alle cofe più difficili . Proponghiamo dunque di mettere in scorcio la fuperficie quadrata, pero tirifi la linea del piano, come nella figura legnata A-fotto la quale fia descrittala metà del quadrato, che questa basterà, douendo noi porlo con la uista in mezzo, & non suori di squadra, è gl'angoli della pianta siano segnati con i segni 2. 2. e. 4. 4. e perche la linea 4. 4. è la metà della li-nea transuersale, notti nella linea del piano la 4. L. tripla della. 4. 4. che cosi uerrà ad essere via uolta è mezzo maggiore della transuersale, e dal punto L. si

tiri laperpendiculare L.D. lunga la terza parte di essa L. 4. e dagl'angoli di sotto della pianta dalpunto L. tirinsi le linee 2. L. e. 4. L. e dagl'angoli di sopra al punto D. si tirinso le linee 2. D. e.4.D. e manifesto che se l'occhio fusse nel punto L. la larghezza 2.2. sarebbe ueduta sotto l'angolo 2. L. 2. e la larghezza 4. 4. fotto l'angolo 4. L. 4. quella per essere più lontana sotto minore angolo, e questa come più uicina sotto maggiore, ma la lunghezza compresa nella linea del piano tra i punti 2.e.4. ci apparirebbe nulla, essendo nella medessima linea che la uista : bisogna adunque pigliare le lunghezze dalla altezza dell'occhio, però ponendolo noi sopra il piano quanto è l'altezza L.D. la detta lunghez za 2. e. 4. sarà ueduta dall'occhio D. che forma in esso l'angolo 2. D. 4. Ordinate le cose che noi habbiamo dette sino à quì, non è ragioneuole tacere vna vtilità di momento non piccolo, che si può canare con grandisima facilità dalla nostra operatione, e questa è che desiderando noi, che il nostro digradato scemi dal suo persetto, secondo una determinata proportione, possamo confeguire questo, solo con il segare la linea del piano contenuta tra il punto delle larghezze, e la pianta talmente che tutta essa linea habbia la data proportione alla sua parte uerso il detto punto delle larghezze, come per csempio. Se noi nella presente figura desiderassimo che la linea 4.4. nel digradato tornasse i tre quarti di quello che è nel persetto, pigliando nella linea L. 4. i tre quarti uerso L. i quali siano L. P. etirando o per il punto P. la linea del taglio ad angoli retti, sopra la linea del piano conseguiremo etirando o per il punto P. la linea dei taguo ad angon retti, lopra la linea dei piano conteguiremo il nostro intento, perche la linea 4.4. ci tornerà nel digradato, come la linea P. 6. è perche la linea P. 6. è paralella della linea 4.4. la linea P. 6. harà la medessina proportione con la 4.4. che la P. L. con la L. 4. ma la P. L. è itre quarti della L. 4. Dunque la P. 6. sarà ancora i trequarti della 4.4. e parimente se vogliamo, come è nel presente esempio, che la 4.4. digradata ci torni diciannou e parti delle quenti, diuidas la 4.L. in uenti parti, delle quali la L. P. ne contenga diciannou e, e per il punto P. stitri la linea del taglio, la linea P. 6. uerrà nel medessimo modo, che si dessiderana. Ora n punto P. Itinia inica dei tagno, ia inca P. o. detra nei medelimo modo, che ii delideraua. Ora per difegnare il nostro digradato, tirisi sopra il piano, nel quale lo uogliamo disegnare la linea R. S. dal mezzo del quale si tirata la linea O. Z. ad angoli retti, e in esta se noti la linea O. 3. eguale alla P. 3. e per il punto 3. pur ora trouato si tiri la linea 8. 8. paralella alla R. S. e si tiri cosi dalla destra come dalla sinistra, eguale alla P. 6. segnisi in oltre nella medessima linea O. Z. la linea O. 9. eguale alla la linea P. 9. e per il punto 9. si tiri la linea 4. 4. equidistante alla linea R. S. e così dalla destra come dalla sinistra eguale alla P. 5. e si congiunghino le linee 4. 8. e haremo messo in prospettiua il nostro come era il desservo postro. quadrato come era il desiderio nostro.



A PER ridurre ancora questa nostra operatione ad una pratica più espedita, e per leuare all'operante la confusione di molte since, che harebbe da tirare, siano fermi ne punti D.L. due piccoli chiodetti, à i quali siano legati duoi sottili fili, da i quali trarre-

mo quelle vulità, che frono apportate nella figura delle linee punteggiate. Percioche ilfilo D. diffeto fino al punto 4. nella linea del piano, darà la lunghezza P: 3. la quale con il compasso di compasso con il compasso con il compasso con al punto 4. ci darà la larghezza P. 6. nella linea del taglio, la quale presa con altro compasso, traporteremo in O. 4. posto poi nel punto 4. ora notato il piede immobile del compasso della lunghezza O. 3. e in esso 3. il piede immobile del compasso della lunghezza O. 3. e in esso sono ciando i piedi mobili de due compassi, cosida destra, come da sinistra, haremo i punti 8.8. di nuouo poi sacendo la medesima operatione, disteso il silo D.2. ci darà nella linea del taglio la lunghezza P. 9. e il filo L. 2. la larghezza P. 5. lequali due misure siano tolte con i due compassi, e la P. 9; traportata in O. 9. e la P. 5. in O. 2. cosi da destra come da sinistra, e messo il piede immobile del com
passo della O. 9. sopra il 2. e quello del compasso della O. 2. sopra il punto 9. e incrociando, da deîtra, e da finiftra, haremo i punti 4. 4. da i quali tirando le lince à i punti 8. 8. e chiudendo la figura ha remo difegnato in scorcio il quadrato nel modo stesso, che haucuamo proposto di fare.

Punto dell' lunghezze Punto dell' larghezze Pianta delle misure

Per mettere la superficie quadrata in scorcio con un'angolo in uerso la uista. Capitolo V I.



IRISI la linea del piano A. fotto la quale fia tirata la motà del quadrato B. E. F. e dall'angolo E. tirifi fopra la linea del piano, la linea E. E. questa linea farà la metà della linea transuersale. Però pongasi la F. L. tripla della E. E. e dal punto L. punto delle larghezze si tiri à piombo la linea L. D. ancora si adattino à i punti D. e L. i dua fili, i quali si rappresentano per le linee puntate, e proponghisi le linee R. S. e Z. O. l'vna à squadra sopra

l'altra, e finalmente si tiri la linea del taglio C. P. B. e dal filo disteso dal punto D. al punto F. si piglisopra la linea delle lunghezze P. C. la lunghezza P. 2. la quale sia traportata in O. 2. diritto poi il medesimo filo sopra il punto E. si piglierà la lunghezza P. 4. e si traporterà in O. E. e disteso l'altro filo da L. sopra l'angolo E. ci darà la larghezza P. 3. nella linea delle larghezze P. B. la quale larghezza si ha da traportare in O. 3. e posto il piede immobile del compasso della lunghezza O. E. nel punto 3. e quello della larghezza O. 3. nel punto E. incrociando da destra, e da finistra si notino i punti 7. 7. disteso finalmente il filo D. B. prendasi la lunghezza P. 5. e questa si traporterà in O. 8. E haremo i quattro punti 2. e 7. e 8. e 7. da quali tirando scambicuolmente linee rette, haremo la superficie quadrata in scorcio come cercauamo.


Per fare la figura esagona in scorcio.

Capitolo VII.




ON essendo cosa alcuna di nuouo nelle operationi seguenti dalle precedenti, che sia di molto momento, ce ne spediremo con breuità, presupponendo che il discreto lettore intenda benissimo, & possegga le cose dichiarate sino al presente. Siano adunque preparate le cose necessarie, cioè la linea del piano A. e sotto à essa la metà dell'esagono B. B. D. E. E. la distanza E. L. l'occhio D. punto delle lunghezze, e il punto

delle larghezze L. la linea del taglio C. P. B. le linee à squadra R. S. e O. Z. e trouate con l'aiuto de fili la lunghezza P. 2. e la larghezza P. 3. traportinsi con il mezzo de compassi, & delle linee R. S. & O. Z. ne punti 2. e 2. e nel medesimo modo la lunghezza P. 5. e la larghezza P. 4. ci terminino i punti 3. e 3. e sinalmente la lunghezza P. 6. e la larghezza P. 7. i punti 4. e 4. e trouati i punti, chiudasi la sigura, e haremo l'intento nostro.







Per mettere in scorcio il pentagono con una delle sue faccie verso la vista.

Capitolo V III.



l'ANO disposte le cose solite, cio è la linea del piano A. e sotto esta la metà del pentagono 3.4. I. I. E la linea del taglio C. P. B. e il punto L. delle larghezze, e l'occhio D. è vero punto delle lunghezze, e dall'angolo 4. si tirea vna linea à piombo sopra la linea del piano, la quale terminerà nel punto 4. e col silo drizzato al punto I, si piglierà la lunghezza P. 5. e col silo L. drizzato al punto: I. suo corrispondente si piglierà la larghezza P. 6. e queste traportate, e incrociate al modo solito, ci diano i punti. I. I. dentro le linee à squadra, e con la medesima regola siano ritrouati i punti 2. e 2. e 3. e chiu-


dasi la figura, e con questa medesima regola metteremo in scorcio qual si noglia piano contenuto da linee rette.

Per digradare il cerchio. Capitolo IX.



ABBIAMO nelle operationi precedenti veduto, come per mettere in fcorcio le figure retti linee, non habbiamo bifogno se non di trouare in qual luogo si habbino à porte gl'angoli nel digradato, i quali angoli compongono la proposta figura, perche trouati questi, e dall'yno all'altro tirate linee rette, si conseguisce l'intento, e la medessima regola basta per digradare tutti i retti linei. Ma perche la figura circulare non ha angolo alcuno, ò vero ne ha infiniti, e stato necessirio per digradarla descriuere dentro ad esse vipoligono, dal quale si possa cauare il cerchio perfetto digradato, quando poi sa messo in scorcio con se precedenti regole, ma perche nello perstitone non ci seruiamo d'altro, che delli angoli basterà dundere la cir-

cumferenza del cerchio in alcune parti, e i punti delle diuifioni ci rappresenteranno in scritto gli angoli del poligono, come nella presente figura, nella quale A. sia la linea del piano, D. il punto delle lunghezze. L, il punto delle larghezze, e il mezzo cerchio da digradarsi sia diuso ne punti 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. i quali ci rappresentino gl'angoli d'un'poligono descritto nel cerchio, da quali sopra la linea del piano cadino le linee à piombo, segandola ne punti 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. corrispondenti alli angoli, e da questi con il filo D. si trouuno nella linea del taglio le lunghezze P. 1. eP. 2. eP. 3. e da quelli della circumferenzza si prendino le larghezze con il silo L, P. 2. eP. 3. e da quelli della circumferenzza si prendino le larghezze con il silo L, P. 2. eP. 3. e da sinistra le lunghezze corrispondenti con le larghezze, si troueranno nel digradato i punti 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. sopra i quali con diligente mano si andrà disegnandi intorno l'ouato, ilquale ci rappresenta il cerchio proposto. Ma in questo luogo non mi pare da passare sotto silentio, che non essento altro il cerchio digradato, che vna figura Ouata, chiamata da Greci Elipsi possiamo piu facilmente digradare il nostro cerchio, solo con il ritrouare la maggiore larghezza, la quale è notata nella linea del taglio P. 6. tuttauolta pero, che la linea L. 6. tocchi il cerchio, e la maggiore lunghezza 9. 1. presi al L. 6. come maggiore diametro, e la 9. 1. come minore diametro descriueremo vna elipsi nel modo che l'Illustrisimo & dottissimo Signore Guidobaldo de Marchesi del Monte integna nel fine del secondo libro del suo Planisferio.



Per digradare vn'piano partito in quadri. Capitolo X.



IA la linea del piano A. la linea del taglio P. C. B. il punto delle larghezze L. l'occhio, e punto delle lunghezze D. e N. fia la metà del piano da digradarfi, diuifo per lunghezza in quante parti vguali fi vogliano da i punti 1. 2. 3. 4. 5. e per la metà della larghezza fia diuifo da i punti R. e H. Q. e N. e fia difegnato tra le linee à fquadra in fcorcio, con l'aiuto del Capitolo præcedente il


piano proposto, ma non partito, le cui larghezze siano 9.9.2.2. e le lunghezze 9.2. e 9.2. ora per partire il quadrato proportionatamente al persetto, quanto alle larghezze basta diuiderle in parti vguali, perche queste non essendo vedute in scorcio, non variano proportione dal persetto; siano adunque diuise ne punti G. H. 3. e quattro, da quali siano tirate le linee G. 3. e H. 4. e quando pure volessimo, possiamo col filo L. trouare nella linea del taglio le medesime diuissoni, pero che drizzato à punti R. darà le diuissoni O. G. che sono nel digradato la G. H. e drizzato à punti H. N. piglieremo le diuissoni I. Z. che nel digradato sono le 3. 4. Per trouare poi le diuissoni secondo la lunghezza, distendasi il filo D. à i punti I. 2. 3. 4. 5. & notinsi nella linea del taglio P. C. lelunghezze P. 5. e. P. 4. e P. 3. e P. 2. e P. 1. e queste siano traportate sopra la linea à squadra O. Z. & siano le O. 5. le O. 4. le O. 3. le O. 2. le O. 1. e per i punti 1. 2. 3. 4. 5. siano tirate le linee paralelle alla 2. 2. e haremo il piano compartito come si desiderana.


Per disegnare in scorcio il medesimo piano partito à liste. Capitolo XI.



A presente operatione non sarà differente dalla passata, eccetto che le diuisioni non saranno vguali, però ripigliando digradato è il medesimo persetto, come nella seconda sigura si uede, il per fetto e diuiso à beneplacito nelle liste, i loro termini nella lunghezza siano 1. 2. 3. 4. 5. e nella larghezza R. S. Q. C. H. H. e trouate col filo L. nella linea del taglio le larghezze P. Z. P. G. e P. 5. siano traportate nel digradato nella linea segata

2. 2. così da destra come da sinistra ne punti 3. e 4. e 5. & prese le larghezze più lontane, le quali nella linea del taglio torneranno P. 1. P. o. e P. 2. traportinsi nel digrato sopra l'altra linea segnata 9. 9. così da destra, come da sinistra ne punti G. e O. è 2. fatto questo trouinsi con l'aiuto del silo D. nella linea del taglio i termini notati nella lunghezza del persetto, i quali saranno P. 5. e P. 4. e. P. 3. e P. 2. e P. 1. & questi siano trasportati nella linea à squadra O. Z. come nella figura si uede, tirate poi da i punti notati nella larghezza 9. 9. à i punti loro corrispondenti, segnati nella larghezza 2. 2. e similmente tirando per i punti notati nella linea. O. Z. lince para lelle alla linea 2. 2. harenno il nostro digradato compartito à liste, come era nostra intentione, come nella figura si vede.





Per digradare in scorcio il quadrato perfetto fuori di squadra, Capitolo XII.



A PRESENTE operatione sarà differente dalle passate in tre cose, vna èche nelle passate per essere la usta in mezzo bassana disegnare la metà della pianta, doue che ora per essere la vista suori disquadra bisogna disegnare la pianta intera l'altra è che quando il quadrato sarà posto più lontano dalla linea del piano, tanto più verrà à scorciare il digrato, e doue prima le misure si traportanano sopia la linea à squadra intersecandole à destra, e

a finistra, ora si hanno da intersecare da vna sola banda. Sia adunque la linea del piano A. la linea del taglio C. P. B. l'occhio, e punto delle lunghezze D. il punto delle larghezze L. le linee à squadra R. O. Z. e sotto la linea del piano sia disegnato il quadrato persetto A. B. C. D. da gl'angoli del quale cadino sopra la linea del piano le linee perpendicolari, segando ne punti. A. B. C. D. i quali disteso il filo D. seghi la linea P. C. ne punti s. 7. disteso poi il filo L. à gl'angoli del quadrato, seghi la linea P. B. ne punti s. e. e. s. e. 6. presa poi con vn'compasso la larghezza P. 4. e con un'altro la sua corrispondente lunghezza P. s. si hanno da intersecare tra le linee à squadra al modo solito, ma solo da man sinistra nel punto 2. parimente presala larghezza P. 6. e la sua corrispondente lunghezza P. 8. traportinsi intersecando-le nel punto 3. preso poi la loro larghezza P. 3. e la loro corrispondente lunghezza P. 7. e intersecandole tra le linee à squadra, dia nel punto 5. è la larghezza P. 5. con la lunghezza P. 7. si intersechino nel punto 4. e finalmente si tirinó le linee 2.3. e 5. 4. e 2. 5. e haremo il quadrato fuori di squadra come bisognaua.


Per tirare in prospettiua il medesimo quadrato con uno angolo verso la nista.

(apitolo XIII.



IANO ordinate lesolite cose necessarie come nella figura si vede, e sia disegnato il quadrato persetto R. S. D. Q. da i cui angoli sopra la linea del piano, cadino le linee perpendicolari, segandolo ne i punti corrispondenti R. S. Q. D. eprese con i fili la larghezza P. 8 e la sua corrispondente lunghezza P. 2. siano traportate intersecandole tra le linee à squadra nel punto 2. come si vede da vna sola

banda parimente la larghezza P. 9. con la lunghezza P. 3. si intersechi nel punto 5. la P. 6. con la P. 7. nel punto 4. e finalmente la larghezza P. 4. con la lunghezza P. 3. si intersechino nel punto 3. e chiudendo i quattro punti, come 2. e 3. e 4. e 5. haremo disegnato il scorcio il quadrato, come cercauamo di disegnare.



Per mettere in scorcio la figura Ottogona fuori di squadra.

Capitolo XIIII.



ABBIAMO poste le due seguenti operationi, non perche in esse siano cose nuoue, e diuerse dalle passate, ma solo per dare occasione à chi opera di sarsi più samiliare la nostra regola, mediante la diuersità delle sigure. Siano adunque come si vede nelle seguente sigure messe in ordine, la linea del piano A. la linea del taglio C. P. B. il punto delle lunghezze D. il punto delle larghezze L. e le linee à squadra R. O. Z. e dalli an-

goli della figura ottogona segnata T. siano tirate le linee per pendicolari sopra la linea del piano, segandola ne punti 1, 2, e 8, 3, e 7, 4, e 6, 5, à i quali disteso il silo D. segni la linea del taglio ne punti 2, 3, 4, e 5, e il filo L. drizzato à gli angoli dell'ottangolo segni la linea del taglio ne punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, presa poi la lunghezza P. 2, con la sua corrispondente larghezza P. 4, e intersecandole tra le linee à squadra al modo solito, haremo il punto 1, e di poi presa la lunghezza P. 2, con la larghezza P. 7, sua corrispondente, ci daranno il punto 2, e di poi presa la lunghezza P. 3, con la larghezza P. 8, si intersecheranno nel punto 3, e con la medesima osserva P. 3, con la segnata do ciascuna lunghezza con la sua corrispondente larghezza, noteremo tra le linee à squadra i punti rimanenti 4, 5, 6, 7, 8, tra i quali tirando scambieuolmente linee rette, si chiuderà la figura ottogona digradata, come era nostra intentione.


Per disegnare il Cerchio fuori di squadra.

Capitolo XV



VESTA operatione nel medefimo modo non sarà diuersa dallepassate, con tutto che la figura circulare sia di natura contraria alle retti linee, perche noi la considereremo non come cerchio, ma come figura di molti lati descritta dentro al cerchio. Siano adunque come nella figura si vede ordinate le cose necesfarie, e il cerchio H. posto sotto la linea del piano, sia diuiso in quante parti ne piace, auuertendo però che in quante più si diui

derà, tanti pi i punti ne uerranno dispossi nel digradato vicino alla forma circulare. Sia adunque al presente diusso in parte sedici, e i punti siano notati con i numeri continui dall'i, sino al 16. e come detto cerchio susse vi poligono rettilineo, simile à quello del Capitolo precedente, i cui angoli susse sus in punti nella circumferenza operisi nel modo solito, sacendo da ciascheduno punto della circumfereza cadere linee à piombo, sopra la linea del piano, notando i loro termini con i numeri segnati à i punti corrispondenti nella circumferenza del cerchio, come nella figura si score, e da questi punti prenderemo, nella linea del taglio P. C. le lunghezze del filo D. e drizzando l'altro filo L. à gl'altri punti della circumferenza piglieremo le larghezze sopra la linea del taglio P. B. intersecando poi tra le linee à squadra ciascuna larghezza con la sua corrispondente lunghezza, si noteranno i punti, i quali cadranno nella circumferenza d'una figura ouata; sopra i quali tirando con diligente mano detta circumferenza, haremo il nostro cerchio digrato come voleuamo.




XVI.




AVENDO discorso sino à qui largamente intorno alle regole del mettere in fcorcio le superficie contenute cosi da linee rette, come da circulari, & douendo passare con il ragionamento à i corpi solidi, ed alle regole del digradargli, ci è parso prima che diamo mano douere apportare non picciola vtilità, il dichiarare prima con breue discorso, e dimostrare che le seguenti operationi non saranno differenti dalle passate, e persuadere chi impara, che non ci è per hauere cosa nelluna di nuouo, che gli habbia da apportare difficultà, ogni volta, che harà inteso bene, e possederà le cose dette sino a quì. Dunque è da sapere che il mettere in prospettiua cor-

pi sodi, come scale, case, Chiese, & simili edistij non è altro che digra-dare la medesima, ò diuerse supersicie sopra differenti piani, dico differenti tra di loro per essere Ivno posto più, ò meno alto dell'altro, tal che chi harà preso bene il modo del digradare le superficie, non harà da temere, ne sbigottirfidi essere per riscontrare in disficultà alcuna, ma per-che molte volte le cose stesse, non per loro natura, ma per essere scritte disficilmente, & oscuramente da chi le tratta fogliono apparire difficili, noi per fuggire questo errore con l'essempio



punti B. C. H. G. che attro natiamono a fare che digradare il quadrato B. C. punti fimanenti, quale altra regola ci sarà necessaria, che quella che ci insegna à disegnare il quadrato A. F. E. Dè di niuna certo, è ben vero che il quadrato A. E. F. D. va posto più alto del quadrato B. G. H. C. e questa altezza ci viene data dal profilo di detto cubo, che altro non è, che il quadrato A. B. C. D. e si vede in questa operatione, che il mettere in prospettiua il cu vo, non un potta altro che digradare il medesimo quadrato sopra duoi disessimi il si discontinua delle con propertina il cu vo, non un potta altro che digradare il medesimo quadrato sopra duoi disessimi il si discontinua di con consistente di profile di controlle di co uersi piani, il simile vedremo, più particularmente in tutte le sequenti operationi, come dalle piante (le quali ci rappi s'intano tutte le diuersità de piani disegnate nel piano stesso) si cauino i digradati de piani, da i quali si compone il corpo, dal profilo si pigliano le loro diuerse altezze, e perche à sorte si è satta mentione dell'altezze, non habbiamo da tacere un'accidente, che suole apportare marauiglia, e talora disticultà, e dubbio della certezza dell'arte à molti, che si esercitano nella prospettiua, e questo è conde posta procedere, che vedendo noi la medesima lunghe: za sopra il medesimo apettua, e quento e donde porta procedente, ene vedendo noi la mederana tungne. 22 topra il mederano piano, quanto più fip porta lontano, tanto ci apparirà minore, e difegnata ancora nel digradato tornerà minore la più lontana, che la più vicina, come fi vede in questo esempio, nel quale è manifesto che se l'occhio D. vedrà la lunghezza B. A. vicina gli parrà maggiore, che uedendo-la posta più lontana, e tale ancora gli tornerà nel digradato, perche la più vicina gli verrà rappresentata dalla linea. I. O. e la più lontano di ritra una de l'inea S. E. ma cuesto accidente pon l'intravando nelle alterze, la dato come lo desso dissorte. linea S. E. ma questo accidente non si ritrouando nelle altezze, ha dato come ho detto difficultà à molti, perche se bene il medesimo oggetto posto da noi più lontano, con tutto che sia vero inquanto all'altezza, la quale ci appare minore, non di meno nel digradato non ci torna minore di quello, che sarà posto più vicino, cio è più basso, come per esempio, la medessima lunghezza A. B. ueduta dall'occhio D. quando sarà bassa, nel vero gli apparirà maggiore, che quando sarà posta più alta, non di meno se io la vorrò disegnare in prospettiua tirando la linea del taglio I. F. la linea S. E non verrà disegnata minore della linea 1. O. ma eguale, non vale dunque l'argumento nelle altezze, come nelle distanze sopra vn piano, che le cose medesime uedute più da lontano appariscono minori, & nel digradato si hanno à disegnare, non quali sono, ma quali appariscono, dunque le medesime cose poste più alte, apparendoci minori si hanno à disegnare minori delle più basse, ma la cagione di queste diuersità, credo che hormai sia stata compresa, per che da altro non deriua, se non che volendo porre in prospettiua l'altezza, la linea del taglio viene paralella alla linea, nella quale sono le altezze. però è necessario che ad essa si osseruino le medesime proportioni, che sono nel persetto, come nella feconda figura appare, ma difegnando le lunghozze poste nel piano suggetto, & la linea de la taglio uenendo perpendicolare sopra il piano suggetto, & non equidistante ad ello, e necessario che le proportioni del perfetto non si mantenghino più, ma si alterino, & che le medesime lunghezze poste più lontane, tornino nel digradato minori delle più vicine.



Per disegnare in scorcio il pozzo di forma quadra.

Capitolo XVII.



ER cominciare à dimostrare quello, che succintamente si è dichiarato nel Capitolo pallato, proponghiamo di difegnare in feorcio vn'pozzo di forma quadra, con la ufita in mezo, del quale fia difegnata fotto la linea del piano la metà della pianta fegnata G. i cui termini nella fponda di fuori fiano R. S. T. V. & nell'interiore H. O. e dalla pianta fia drizzato il profilo N. dell'altezza che si vuole, e questo si farà con il fare surgere dalla pianta, cio è da i sua termini linee perpendicolari le quali sono quelle che terminano ne punti M. A. B. I. ora si harebbe per la regola ordinaria à digradare la pian-ta G. ma perche di essa non si potrà uedere nel digradato, che la linea T. V. posto il punto delle larghezze al suo suogo, ma quello delle lunghezze

cio è D. più alto del folito, accio possa con prime la bocca del pozzo, prendasi con il filo L. la larghezza T. V. da quale nella linea del taglio C. P. B. tornerà P. 8. e presa con il filo D. la sua corrispondente lunghezza che è la distanza del persetto della linea del taglio, cio è essa P. V. la quale nella linea del taglio torni P. 6. e incrociate nel modo solito tra le linee à squadra R. S. e O. Z. tanto da destra quanto da sinistra haremo i punti 2, 2, tra i quali tirisi una linea retta resta ora à digradare la medesima pianta G. ma in vn'piano ta 10 più eleuato della linea R. P. S. quanto èl'altezaa del profilo N. distendendosi dunque il filo D. al punto F. il quale seghi la linea del taglio nel
punto 5. la linea 5. 6. sarà quella, che ci rappresenta la linea I. V. e perche il punto 6. nel digradato ci daua i punti 2. 2. tirisi sopra la linea 2. 2. le due perpendicolari 2. 3. e 2. 3. eguali alla linea 5. 6. 6. o
vero per trouare i medesimi punti 3. 3. piglisi la larghezza P. 8. con la sua corrispondente altezza P.
5. & interschins à destra, & à simistra, che ci daranno i medesimi punti 3. 3. tra i quali tirisi una linea
retta, sopra laquale uà disegnata in scorcio la pianta G. le cui larghezze si missireranno al modo solito sopra la linea P. B. ma le lunguezza si deurono prendere con il filo D. persone la linea del pino spra la linea P. B. ma le lunghezze si deuono prendere con il silo D. non sopra la linea del piano R. P. L. ma sopra il piano più alto, cio è sopra la linea M. A. B. I. mistrandole pure sopra la linea del taglio C. P. disteso dunque il silo D. al punto B. la linea P. C. seghi nel punto 4. e presa la lunghezza P. 4. & la sua corrispondente larghezza P. 7. intersecate al modo solito da destra, e da sinistra, ci daranno i punti 5. 5. similmente disteso il silo D. A. e presa la lunghezza P. 3. con la larghezza P. 5. e interfecate ci daranno i punti 6. 6. è finalmente prefa la lunghezza 2. con il filo M. e la larghezza P. 6. incrociate ci daranno i punti 6. 6. è finalmente prefa la longhezza 2. con il filo M. e la larghezza P. 6. incrociate ci daranno i punti 4. 4. e congiunte le linee 3. 4. e 5. 6. e 4. 4. e 6. 6. e 6. 5. e 4. 3. haremo difegnato il pozzo, come fi desideraua. Auertendo però, che il medesimo punto, che nel digradare i piani ci da le lunghezze, nel mettere i fodi in scorcio ci darà ancole altezze, però quando tratteremo di esso lo chiameremo senza differenza alcuna punto delle altezze, ò vero lunghezze.


Per mettere in scorcio il pozzo Ottangolo.

Capitolo XVIII.




ISEGNISI la metà della pianta D. come si vede contenuta dentro le linee 1. 3. 6. 8. e 2. 4. 5. 7. dalla quale furga il profilo M. all'altezza che fi de-fidera la fponda del pozzo, e da tutti gl'angoli della pianta, fiano diritte linee à piombo verso l'estrema linea del profilo terminate ne punti corrispondenti ad esse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. e ordinate la linea del taglio, le linee à squadra, il

punto delle larghezze, e quello delle lunghezze, piglinfi al modo folito le larghezze con il filo L. diftefo a turti gl'angoli della panta fopra la linea del taglio P. 1. P. 2. P. 3. P. 4. P. 5. P. 6. P. 7. P. 3. e perche nel digradato non fi potranno uedere, che tre faccie della base del pozzo, fia dall'angolo 6. della pianta piombata vna linea fopra la linea del piano, che la feghi nel punto N. e col filo D. diftefo à i punti O. N. piglinfi le lunghezze P. X. e P. H. prefa di poi la larghezza P. 5. con la sua corrispondente lunghezza P. X. che intersecate sopra la linea à squadra da destra, eda sinistra, ci daranno i punti j. 2. 2. d. 5. 6. 7. 8. le quali intersecate por la linea del taglio ture le misure contenute tra il punto P. e i numeri 1. 2. 2. 4. 5. 6. 7. 8. le quali intersecate politica. tele misure contenute tra il punto P. e i numeri 1.2.3.4.5. 6.7. 8, le quali intersecate tra le linee à squadra, ciascheduna con la sua corrispondente larghezza, ci termineranno tutti i punti, che nella sboccatura del pozzo fi ueggano, tra i quali trouati che fiano, tirando le linee rette come fi vede, fi disegnerà il pozzo in scorcio, come haueuamo proposto di fare.









Per disegnare in scorcio una scala quadra, che sale da tutti i lati. Capitolo XIX.



IA fegnata fotto la linea del piano la metà della pianta R. la quale altro non è che la larghezza di tutti li fcalini, e fopra vi fiano notati i fua profili, che fono le altezze de medefimi fcalini, fiano adunque cofi gl'angoli della pianta, come quelli del profilo corrifpondenti ad essi, fegnati con lettere A. B. C. R. E. F. e pofiti i fili à luogli loro, fiano fegnati con l'aiuto di essi fopra la linea

del taglio al modo folito tutte le misure delle larghezze, e lunghezze, e presa la larghezza P. 2. con la sua corrispondente lunghezza P. O. ed intersecate insieme tra le linee à squadra, ci daranno da destra, e da sinistra i punti 2. 2. tra i quali si tirerà vna linea che sarà il termine di sotto del primo scalino, e per trouare la sua altezza ritenghafi la medefima larghezza P. 2. e prefala P. N. che raprefenta l'altezza dello scalino I. R. insieme con la distanza P. I. siano le dette misure P. N. e P. 2. intersecate da destra, e da finistra, le quali ci daranno i punti 3. 3. e volendo la lunghezza del medesimo grado, prendasi le misure P. 4. e P. A. le quali intersecate ci daranno i punti 10. 10. prese poi le misure P. 3. e P. 5. e interfecate ci denotaranno i punti 4. 4. larghezza del fecondo grado, la cui altezza 5. 5. troucremo interfecando la medefima larghezza P. 3. con la lunghezza P. T. e la sua larghezza 9. 9. ci verrà terminata dalle misure P. 6. e P. D. intersecate l'yna con l'altra, la larghezza 6. 6. del terzo scalino troueremo intersecando le distanze P. 5. e P. V. & l'altezza incrociando la medesima P. 5. con la P. Z. e la lunghezza 8. 8. sarà trouata intersecando P. 7. con P. L. tirinsi poi trai punti trouati, come si vede nell'esempio linee, e haremo la scala disegnata come si desideraua, e se si tireranno ancora le lince 3. 4. 5. 6. e quelle piccoline da i punti 9. 10. dritte à i punti 3. 5. ci rappresenteranno le misure de gradi, ò per dir meglio delle pietre che compongono i gradi.





Per digradare la scala che sale da due bande in profilo.

Capitolo XX.



ESCRIVASI fotto la linea del piano la metà della pianta, e so prail suo profilo X. che sono le altezze delli scalini, auuertendo che nella pianta lo spatio O. ci rappresenti il riposo, cio è quello spatio alto sopra gli scalini, e i piani A. G. e B. H. e C. I. e D. K. sono le larghezze de gradi, i quali nel presente esempio porremo, che sieno quattro. Distendinsi poi i fili à tutti gl'angoli della pianta, e del profilo, e notinsi le intersecationi loro so-

pra la linea del taglio esponghinsi le linee a squadra, e per dare principio all'operatione, prendafi la larghezza P. 10, e la fua rispondente lunghezza P. 12. le quali interfecate da destra e da sinistra, ci termineranno i punti 2.2. per la larghezza della scala nel più basso grado, l'alrezza della quale haremo dalla medesima P. 10. incrociata con la P. 11. ne punti 3, 3. e la sua larghezza 4, 4, ci sarà terminata dalla intersecatione di P. 9. con la medesima P. 11. e la medesima P. 9, intersecata con P. 10. ci darà i punti 5. 5. e P. 10. incrociata con P, 8. terminerà i punti 6. 6. e P. 8. interfecata con P. 9. i punti 7, 7. e P. 9. interfecata con P. 7. i punti 8, 8. e P. 7. interseçata con P. 8. ci darà i punti 9.9, e P. 8. intersecato con P. 6. i punti 10, 10. e finalmente P. 6. intersecata con P. 7. ci terminera i punti 11. 11. e haremo operato sin qui le larghezze, e le altezze di tutti li scalini, le lunghezze de quali come si veggono nel digradaro notate con i punti 1, 2. 3. 4. 5. troueremo in questa maniera, presa dalla linea del taglio la larghezza P. 1. e la lunghezza P. 5. ci daranno interfecate. l'vna con l'altra i punti 5.5. e P. 2. interfecato con P. 4. i punti 4.4, P. 3. larghezza intersecata con P. 3. lunghezza ci darà i punti 3.3. P. 4. intersecata con P. 2. ci darai punti 2, 2, e finalmente P. 5, interseçato con P. 1, ci terminerà i punti 1, 1,

CAP·XX 14 0 В


Per mettere in scorcio la scala fuori di squadra, che sale tra due muri.

Capitolo XXI.



ER confeguire l'intentione nostra in quanto appartiene alla prefente operatione, disegniamo sopra la linea del piano il perfetto profilo M. della scala, che vogliamo digradare, il cui riposo sia A. B. e gli scalini siano disegnati, come si vede nella sigura D. da ciascuno de lati cadauna linea à piombo sopra la linea del piano, le quali poi tutte allungate, quanto vorremo che sia la larghezza della scala, ci daranno la sua pianta, come nella

figura appare. Ponghinfi poi lelinee à squadra R. O. Z. e posti i fili à loro luoghi, edistes l'uno à punti della pianta, e l'altro à punti del profilo, si seghino le loro intersecationi con la linea del taglio C. P. B. piglisi poi la larghezza P. I. ela distanza P. K. eintersechisi dalle linee à squadra da vna sola banda del punto I. che sarà la lunghezza del primo scalino, e volendo ridurre l'operatione piu spedita segninsi nella linea O. Z. le medesime misure che sono nella linea del taglio P. C. e da essa tirinsi le linee paralelle alla linea O. R. & le due prime quali sono le K. I. e le 9. 2. siano poste vguali alla larghezza P. I. le due seguenti, e L. 3. e 4. 8. siano uguali alla P. H. e uadasi seguitando con questo ordine sino al sine, l'vitimo termine del riposo, cio è la linea S. 17. sia eguale alla P. A. e haremo le altezze di tutti li scalini, e le lunghezze, e se congiugneremo poi le linee 1. 2. e 2. 3. e 3. 4. e 4.5. daremo compimento all'operatione.




Per difegnare in feorcio la scala, che sale da una banda fuori di squadra.

Capitolo X X I I.



EGNISI fotto la linea del piano la fua pianta nel modo appresso, tirisi la linea A.F. lontana dalla linea del piano quanto si vuole, che la scala uenghi fuori di squadra, e sotto di essa siano disegnate le larghezze di quanti scalini si uorranno, e siano questi gli spatij A.F. e B. G.e C.H.e D.I. sotto i quali finalmente sia descritto il suo riposo S. no tisi poi sopra la detta linea del piano il suo prosilo R. che altro non sa-

rà, che tra le due linee F.R.e A.X. tirate à piombo, è à dirittura delle A.M.e F. N. disegna re l'altezze de gradi, sia in oltre tirata la linea del taglio, e si ponghino le linee à squadra, ei fili à luoghi loro, e drizzati l'uno à gl'angoli della pianta, l'altro à gl'angoli del profilo, notinsi le loro intersecationi con la linea del taglio, e presa la larghezza P. 10. e la lunghezza P. 11. interfecate fra le linee à squadra da una sola banda, ci daranno il punto 2 la medefima larghezza P.10. con l'altra lunghezza P.10. susperiore interfecate ci daranno il punto. 3. e seguendo di pigliare le misure, che nascono sopra la linea del taglio da i punti delle linee F. R. e F. N. e incrociando ciascuno con i suoi duoi corrispondenti, haremo tutti i punti segnati tra le linee à squadra 2. 3. 4. 5. sinoin 12. parimente interfecando ciascuna delle misure, che nascono da i punti della A. M. con le due corrispondenti misure, che deriuono dalla A.X. ci daranno i punti fegnati tra le linee à squadra da 1. sino in 11. come per esempio la larghezza P. 5. intersecate le due corrispondenti. P. X. e P. 5. ci darà i punti 11. 10. la P. 4 intersecata con le due superiori P. 5. e P. 4. ci darà i punti 9. 8: la P. 2. intersecata con le due superiori P. 4. e P. 3. ci darai punti 7. 6. e cosi dell'altre e nel fine P. Q. e P. 5. ci daranno il punto 1. e tirate tra i puntile linee, come si uede haremo digratata la scala come defiderauamo.




Per disegnare in scorcio fuori di squadra la scala, che sale uerso la uista.

Capitolo X X III.



ISE GNISI fopra la linea del piano il profilo della scala, che si ha da disegnare, talmente che salga verso la linea del taglio, come nell'esempio si vede, e segnisi sotto la medesima linea del piano la pianta corrispondente al profilo, nel numero, e nelle larghezze de gradi, e sia tanto lontana dalla linea del piano, quanto vogliamo che ella sia suori di squadra, e auuertiscasi che ciascuno grado sia posto à piombo con ciascuno del profilo sia dunque il

profilo S. ela pianta M. eposti i fili, ela linea del taglio à luoghi loro, e ordinate le linee à squadra, distendasi il filo D. à ciascheduno angolo del profilo, e l'altro filo L. à ciascheduno angolo della pianta, e notinsi le intersecationi sopra la linea del taglio, e per dare principio all'operatione prendasi la larghezza P. T. la quale intersecata con P. H. ci darà il punto 2. la medesima P. T. incrociata con P. 3. ci darà il punto 4. ma il punto 6. ci sarà dato dall'intersecatione della larghezza P. 5. con l'altezza P. 1. c la medesima larghezza P. 5. intersecata con P. R. ci darà il punto 1. la larghezza P. G. intersecata con le due altezze P. 2. e P. Q. ci darà i punti 2. 3. ma i punti 4. 5. uengano dalla intersecatione della larghezza P. F. con le due altezze P. 4. e P. 2. nel medefimo modo interfecando ciafcuna delle feguenti larghezze con le due mifure tolte dal profilo, che rispondano ad esse, haremo i punti 6. 7. e perinsino al punto 15. congiungafi poi le linee 1. 2. 3. e 4. e 5. 6. e 7. 8. e 9. 10. e 11. 12 e 13. 14. e per i punti 2. 4. 6.8.10.12.14. si tirino linee paralelle alla O. R. esaranno disegnati tutti li scalini; più oltre interfecando la larghezza P. V. con le due P. H. e P. 3. haremo i punti 3.e 5. eil punto 7. ci verrà notato dall'intersecatione delle misure P. X. e P. L. e finalmente tirando le linee 6. 7. c 7. 5. c 5. 4. c 4. 2. c 3. 2. daremo perfettione all'opera; Auertiscasi che le linee puntate senza numeri, che sono nella pianta, seruano per chi volesse trouare l'altra testata della scala, la quale viene occulta.




Per mettere in fcorcio la fcala che fale opposta alla uista.

Capitolo XXIIII.



ISEGNISI il profilo R. chescenda verso la linea del taglio, e sotto il quale sia posta à piombo la sua pianta K. lontana dalla linea del piano quanto vorreno che la sia suori di squadra, e possii sili à luoghi loro distessi l'vno à gl'angoli del profilo, segninsi le misure sopra la linea del taglio, ordinate poi le linee à squadra R. O. Z, e incrociata la larghezza P. 1, con le due altezze P. R. e P. 9, ci darà i punti 1. 2, e le medesime altezze intersecate

con la larghezza P. R. ci daranno i punti 17.16. ma la larghezza P. 2. intersecata con P. L. e P. 8. ci darà i punti 3. 4. e le medesime P. L. e P. 8. incrociate con P. C. ci daranno 15.14. la larghezza P. 3, incrociata con le due P. M. e P. 7. danno i punti 15.6. e le medesime P. M. e P. 7. incrociate con P. D. danno i punti 13.12. e seguendo il medesimo ordine troueremo i punti rimanenti talche l'estremità del riposo notata da i punti 1. e 17. ci verrà notata dall'intersecatione delle larghezze P. 9. e con l'altezza P. 1. e l'angolo 18. nascerà dalla larghezza P. 9. incrociata con l'altezza P. A. tirando poi tra i punti ritrouati le linee sette, haremo dato sine alla nostra operatione.




Per disegnare in scorcio la scala a chiocciola.

Capitolo XXII.



AVENDO infino à quì insegnate le regole di porre in prospettiua, le scale ordinarie, e in diuerse vedute, pare ora doniamo mostrare la regola del disegnare in scorcio le scale à chiocciola. Proponghiamo dunque di mettere in prospettiua detta scala, e per cio sare disegnisi la metà della pianta di eslà sotto la linea del piano A. e siala detta pianta la metà d'vn'ottangolo, uolendo per essempio che la nostra scala contenga in ogni riuolta otto scalini, e siano gl'angoli della pianta segnati i. 2. 3. 4. e sopra il centro X. sia tirata la X. R. à piombo nella quale si noteranno le altezze delli scalini uguali tra di loro, e per disegnare il prosilo piglieremo sopra la linea del piano i tre punti I. I. possi à

piombo sopra il punto 1, della pianta, e corrispondenti alle prime tre altezze segnate nella linea X. R. e questi tre punti ci daranno le altezze, del primo, e del secondo grado, similmente piglieremo i tre punti 2. 2. 2. i quali cadino à piombo sopra il punto 2. della pianta, e alla seconda, terza, e quarta altezza prese nella linea X. R. e nel medessimo modo si noteranno i tre punti 3. 3. 3. alzandosi sempre vu grado più de punti precedenti; Piglieremo di poi i quattro punti 4. 4. 4. 4. a piombo sopra il punto 4. della pianta, i quali conterranno tre altezze, per estere lo scalino segato O. ueduto in saccia nella riuolta della scala, come nello scorcio si vede più manisetto, e questo si dene ossentare, cio è di pigliare nel prossilo tre altezze in tutti igradi, che vorremo così da destra come da simistra, segnati nella estremità del prossilo, à gl'altri poi come nella figura siuede, si piglieranno tre punti soli, i quali comprendino due altezze. Hauendo in questa maniera ordinato la pianta, e il prossilo non farà difficile Toperare quel che resta, perche segando le linee à squadra R. S. e O. Z. e poste le distanze à luoghi loro, prendasi l'altezza P. 1. da basso, e larghezza P. 1. e interfecate da destra, e da simistra haremo i primi termini del posamento del primo scalino, e la medesima larghezza incrocia ta con la seconda altezza P. 1. ci darà l'altezza del medesimo grado, gl'altri dua termina croc i penti X. e N. cruengono presitraportando nella linea O. Z. le due altezze P. X. e P. N. auuertendo che per breuità si potranno segnare nel suste del medessima larghezza intitti gia dicti gradi ciascheduna eguale all'altezza gia trouata del primo grado, la medessima larghezza l'. 1. micri ceta sela ne ceta se su nen con la terza segnata alla la lezza l'e condo calmo e gl'altri due punti nocati 2. 2. ci uentanno segnati dalla intersecatione della la ghezza P. 2. con la atezza P. 2. ci darà l'altezza del terzo scalino segnati dalla intersecatione della la ghezza P. 3. con le due prima el lezza P. 3. con le due pri




Per disegnare in scorcio due archi con la uista in mezzo. Capitolo XXVI.




SSENDO fpediti dalla diuersità dellescale, è tempo di passare ad altra materia, vtile à saperla prima che si ragioni delle crociere, e questo sarà il digradare due archi, e prima con la vista in mezzo. Descriuasi dunque il profilo di essi M. sopra la linea del piano nel modo appresso. Descriuinsi due Pilastri le cui base, e capitelli per più facilità siano senza membri, con li puri aggetti, e siaui sopra posto l'arco il quale seguita il viuo de pilastri, descriuasi poi sotto

la sua pianta, della quale basterà descriuerne la metà per essere veduta in faccia, e questa si trouerà tirando in lungo due linee corrispondenti al viuo de pilastri negli estremi de qualisaranno posti i due quadrati R. R. i quali ci rappresentano il sodo de pilastri, intorno à quali quadrati ne disegneremo due altri più larghi de primi quanto ela larghezza delli aggetti. Sia dunque descritto il profilo M. ela pianta H. segnati con numeri come nella figura si vede, e per dare principio all'operatione, posti i fili à luoghi loro descriuiamo le linee à squadra, le quali ora per la scarsità del luogo si metteranno in vno altro foglio. Distendasi il silo D. al punto 3. inferiore del profilo, e presa la distanza tra P. e la sua intersecatione sopra la linea del taglio, si ha da incrociare con le due larghezze tratte dal filo L. disteso à punti 3.3. della pianta, e ci darà intersecata da destra, e da sinistra i punti 3.3. queste due medesime larghezze intersecate pure da deftra, e da sinistra con l'altezza presa dal punto 3. più alto del profilo, ci daranno nel digradato i punti 3. 3. superiori, che saranno le due larghezze delli aggetti i punti 1. 1. inferiori dello scorcio nascono dalle due larghezze prese col filo L. disteso à punti 1. 1. della pianta, è intersecate con l'altezza presa col filo D. drizzato al punto I. inferiore del profilo, el'altezza tolta dal punto 1. superiore del profilo incrociata con le due pure ora nominate larghezze, ci da i punti i. i. superiori nello scorcio, e questi quattro punti segnati 1. 1. 1. I fono i termini de pilastri. I punti che si ueggono segnati nello scorcio 2.2. deriuano dalla larghezza tolta dal punto 2. della pianta, e interfecata con le due altezze tratte da i punti 2. 2. del profilo, la larghezza tolta dal punto 4. della pianta, e interfecata con le due altezze tratte da i punti 4.4. del profilo, ci da nello fcorcio i punti 4.4. e hauendo trouato tutti questi termini, descriuiamo i due pilastri più vicini alla vista, e per di segnare il loro arco piglisi nella linea Z.O.il punto 1.alto al pari de punti 3.e 3. & fattolo centro descriuiamo sopra esso due mezzi cerchi corrispondenti alla larghezza de uiui de pilastri, e questi saranno la larghezza di detto arco, la cui grossezza si disegnerà intorno al centro 2. alto quanto i punti 4. 4. secondo lo internallo delle grossezze de' pilastri, feguendo poi puntalmente il medefimo ordine, cauando le misure dall'altra parte della pianta, e del profilo, si disegneranno gl'altri due pilastri più lontani con il loro arco.








Per disegnare in scorcio due archi come i passati fuori di squadra.


Capitolo XXVII.



IRISI la linea del piano A. fopra la quale fidescriua solamente il profilo D, della metà de due pilastri, perche cosici conuerrà fare mediante la strettezza del luogo, e sopra detto prosilo, sia il prosilo dell'arco, sia poi sotto la linea del piano descritta la pianta A. corrispondente al pronlo disegnando i quattro quadrati H? e X. e Q. e L. iqualici 1appresentino i uiui de pilastri, e intorno ad essi siano gl'altri maggiori quadrati tanto più larghi, quanto le base, e gl'agetti, i quali si suppongono essere della medesima grandezza, si allargano più de pilastri, e autertiscasi come sempre si deue sare, che la pianta sia posta à piombo sotto al prosilo, e dalla linea del piano lontana quanto si vuole, che tienza sinori

prelentino i unu de pilattri, e intorno ad elsi fiano gl'altri maggiori quatriti tanto più larghi, quanto le bafe, e gl'agetti, i quali fi fiuppongono di fiquadra. Timi poi la linea del taglio C. P. B. e posti i fili à luoghi loro, e contrafegnati la pianta, el profilo, e dalla linea del piano lontana quanto si vuole, che uenga suori la pianta, el profilo con numeri tra loro corrispondenti come nell'estempio si vede, il che si fa perche douendo noi disegnare i pilastri più alti di quello del profilo si caueranno con l'interfecarli disopra, e di sotto di debita proportione. Sia oranostra prima intentione disegnare il pilastro, che nell'altra figura si vede disegnato X. piglisi la minore largl'ezza l'. 1. tratta dalla pianta X. & intersichisi sopra, e sotto le linee à squadra con la minore altezza P. 1. corri-spondente ad està, e haremo i punti 1. 1. altezza del pilastro X. la cui larghezza segnata pure de gl'altri due numeri 1. 1. ci verrà data dalla medesima altezza P. 1. intersecata con la maggiore larghezza P. 1. della pianta X. i punti 2. 2. i quali nello scorcio ci rapresentano la gros-serve la medesimo pilastro X. ci saranno dati dall'intersecatione delle minore altezza, e larghezza P. 2. l'altezza P. 3. incrociata con le due larghezze P. 3. e P. 3. ci dara i quattro eltremi termini del capitello, e della base segnata 3. 3. 3. 3. e gl'altri due termini segnati 4. 4. ci saranno dati dall'altezze P. 4. e larghezza P. 4. e haremo tutti termini del pilastro X. tra i quali tirando le linee, come si vede, il detto pilastro sarà disegnato nel medesimo modo, incrociate l'altezze con il medesimo ordine, con le corrispondenti larghezze tolte dalla pianta Q. ci daranno il pilastro Q. e parimente seguendo il medesimo ordine precisamente dall'altezze, tolte dalla pianta L. caueremo gl'altri due pilastri H. e L. per descriuere poi l'arco son le altre tolte dalla pianta L. caueremo gl'altri due pilastri H. e L. per descriuere poi l'arco son le altre tolte dalla pianta L. caueremo gl'altri due pilastri H. e L. per descriu





Per difegnare due archi, ò vero due porte l'ono a destra, & l'altro a sinistra... Capitolo XXV III.



escriuasi sopra la linea del piano il profilo d'vno de detti archi, il quale sia H. ciò è descriuinsi le larghezze de due pilastri S. e R. e sopra essi si volghino i mezzi cerchi, il maggiore de quali siadiuiso in quante parte uguali, e i punti delle diuisioni siano segnati 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. à i quali siano tirate dal centro linee rette, le quali segheranno il minore mezzo cerchio in altre tante parti uguali le quali siano segnate con le lettere A. B. C. D. E. F. G.

H. D. Descriuasi poi sotto la linea del piano la metà della pianta X. in questa maniera. Prolunghinsi i pilastri del profilo per la metà della distanza, che uorremo sia tra luna, el'altra porta, & nelle estremità si disegnino i due quadrati S. e R. i quali ci rappresenteranno le base de' pilastri, e si tirino dall'uno quadrato all'altro, le due linee come si vede, le quali ci dinoteranno la grossezza dell'arco. Tirinsi finalmente da i punti delle diuifioni de i mezzi cerchi à piombo linee alle due linee pure ora tirate dall'un' quadrato all'altro, e doue le cadano siano contrasegnate con i medesimi numeri ò vero lettere. E per dare principio all'operatione, tirifi la linea del taglio C. P. B. e posti i fili à luoghi loro dirizzinfi l'vno à punti del profilo, e l'altro à quelli della pianta, e notifi fopra la linea del taglio le larghezze, e altezze al modo folito, tirinfi poi le linee à squadra R. S. e O. Ž. e presa la minore altezza P. 1. intersecata da destra, e da sinistra con le due larghezze P. 1. ci darà i punti 1. 1. e le medesime larghezze intersecate con la maggiore altezza P. 1. ci daranno i punti più alti 1. 1. le due larghezze P. 2. incrociate pure da destra, e da sinistra con l'altezza P. 2. ci daranno i punti 2.2. e l'altezza P. 3. intersecando le due larghezze P. 3. ci darà i punti 3. 3. similmente l'altezza P. 4. intersecata con le due larghezze P. 4. dara i punti 4. 4. l'altezza P. 5. intersecando la larghezza P. 5. darà il punto 5. & nel medesimo modo si troueranno nello scorcio gl'altri punti del mezzo cerchio superiore 6. e 7. e 8. sin che le due altezze P. 9. incrociate con la larghezza P. 9. ci daranno i punti 9.9. e fino à qui haremo disegnati i termini di fuori delli archi, e per disegnare i termini di drento piglisi la minore altezza P. A. la quale intersecata con le due larghezze P. A. ci darà i più bassi punti A. e A. e le medefime altezze incrociandofi con la maggiore altezza P. A. daranno i più alti punti A. e A l'altezza P. B. interfecando le due larghezze P. B. darà i punti B. B. eritrouereno i punti C. e C. dalla interfecatione dell'altezza P. C. con le due larghezze P. C. seguendo poi d'intersecare l'altezza P. D. con la larghezza P. D. darà il punto D. e procedendo con il medesimo ordine, troueremo nello scorcio gl'altri punti E, e F, G, e H, fino à che le due altezze P, e D, ci daranno interfecando la larghezza P. D. i punti D. e D. i quali finalmente trouatisarà trouato tutto quello, che si cercaua per che tirando le linee come si vede, haremo messo in prospettiua ledue porte come era nostra intentione.



CAP.XXVIII.2. R S R


Per difegnare in scorcio la crociera con la vista in mezzo.


Capitolo XXIX.



AREMO la presente operatione con semplici linee per fare minore consusione, e per mostrare più distintamente l'effetto della crociera però descriuasisopra la linea del piano il profilo X. tirando le due linee 1.1.e9.9.e sopra esse voltando il mezzo cerchio, diuiso come si vede in quante parti uguali ci piacerà, disegnisi poi sotto il profilo, la sua pianta V. la quale sia la metà d'vn' persetto quadrato e dal punto di mezzo O. si tirino le due diagona-


li O. 9. e O. 1. e tirate dalle diuifioni dell'arco linee à piombo verso la pianta, seghino le linee diagonali, e la linea inferiore 1. 9. ne punti contrasegnati con i numeri corrispondenti 2.3.4.5.6.7.8. sia poi tirata la linea del taglio C. P. B. & posti i fili à luoghi loro, e per il poco spatio si descriueranno le linee à squadra nella seguente sigura; e per dar principio ad una spedita operatione, piglisi le due altezze P. 1. le quali tra le linee à squadra siano intersecate con la larghezza P. 1. da destra, e da sinistra, le quali ci daranno i quattro Punti 1. 1. e 1.1. l'altezza P. 2. intersecata con le due larghez ze, tolte dalla pianta de' due corrispondenti punti segnati 2. e 2. incrociate da destra, e da sinistra, ci daranno i punti 2. e 2. e con il medesimo ordine le due larghezze tolte da i due punti della pianta 3.3. interfacate con l'altezea P.3. pur fempre da destra, e da finistra, ci termineranno i punti 3.3. e seguendo il medesimo ordine di incrociare ciascheduna altezza con le sue due corrispondenti larghezze, con ageuolezza mirabile troueremo i rimanenti punti segnati 4.4.65.5. e 6.6.67.7.e8.8.e finalmente incrociando le due altezze P. 9. con la medefima lunghezza P. 9. haremo nello scorcio gli altri punti 9. 9. e 9. 9. trouati i punti tirinsi le linee rette 1. 1. e 1. 9. e 9. 9. e sopra i più alti punti 1. 1. disegnisi il mezzo cerchio, come ancora sopra li 9. 9. gl'altri due mezzi cerchi che scorciano, e gl'archi della crociera si disegneranno con diligenza, e con l'aiuto delle linee curue sopra i punti ritrouati, e hauendo possedute le cose sino à qui dimostrate, non sarà difficile il disegnare vna crociera con i sua pilastri base, & capitelli conforme à quella, che nel secondo libro si vede posta à carre 49.





CAP.XXIX.5.

27




Per disegnare in scorcio la crociera fuori di squadra.

Capitolo XXX.




ESCRIVISI il profilo X. con semplici linee alto dalla linea del piano A. la metà di quello, che dourebbe essere rappresentato dallo scorcio, il che sacciamo quì per scarsità di luogo. Descriuasi poi sotto la linea del piano l'intera pianta V. lontana da essa quanto vorremo che lo scorcio sia suori di squadra, e sia detta pianta vn'persetto quadrato, corrispondente alla larghezza del profilo, il cui arco sia diusso in quante parti uguali ci piacerà, co-

me che in questo luogo si uede diuiso in otto parti, e da i punti delle diuisioni tirata la linea à piombo uerso la pianta, notinsi con numeri corrispondenti le loro intersecationi, sopra le due diagonali, e l'altre due lince come nel esempio si vede E. per dare principio ad vna bella, e facile operatione, mettinsi in ordine le linee à squadra, che nell'altro disegno si veggono, delle quali però la Z. O. sia prolungata di sotto ancora, che cosi è necessario sare non essendo disegnata se non la metà dell'altezza del profilo, e posti i fili à luoghi loro, e tirata la linea del taglio, prendafi l'altezza tolta dal punto 1. del profilo, la quale sia incrociata con le due larghezze tratte da i punti 1.1. della pianta sotto, esopra la linea R. O. ecidarà i quattro punti 1. 1. e 1. 1. l'altezza presa dal punto 9. del profilo intersecando pure sopra, esotto la linea R. O. cidará le due larghezze prese da punti 9. della pianta, si noterà gl'altri punti quattro 9.9.e 9.9. tra i quali tireremo tutte le linee rette, come nello scorcio si vede, e sopra i punti 1. 1. descriueremo il mezzo cerchio X. esopra i punti 9. 9. l'altro mezzo cerchio V. Resta ora à descriuere i quattro cerchi, che scorciano i quali si vedono puntati, e questi descriueremo con bello ordine, e gran facilità nella maniera appresso. Piglisi l'altezza P. 2. e intersechisi con le quattro altezze tolte dalla pianta de quattro punti 2.2.e 2. 2. la quale ci darà nello scorcio i punti 2. 2. e 2. 2. similmente l'altezza P. 3. intersecando le quattro larghezze P. 3. dara i quattro punti 3.3. c 3.3. l'altezza P. 4. incrociata con l'altezza P. 4. darà i quattro punti 4. 4. e 4. 4. l'altezza P. 5. intersecata con i tre punti 5. 5. 5. delle larghezze darà i punti 5.5.5. e seguendo questo ordine sino al fine troueremo hauer notato tutti i punti de' quattro archi con esquisita facilità, i quali scorciano, e sopra i quali si descriueranno con diligente mano gl'archi che nell'esempio si vedano puntati, e chi possederà bene questa operatione, potrà con facilità disegnare la crociera suor di fquadra con tutti i fua membri, fimile à quella che fi vede disegnata nel secondo libro à carte so.








Per disegnare in scorcio il piedestello Toscano. Capitolo XXXI.



RISI la linea del piano A. fopra la quale si descriua il profilo M. con i debiti membri, e con le proprie proportioni, che l'architettura ci insegna, e sotto la linea del piano descriuasi la sua pianta N. lontana da essa quanto vorremo, che sia veduto suori di squadra, la quale sarà ordinata di cinque quadrati, il nascimento de quali deriua dalle cinque diuerse larghezze de gl'angoli del profilo, e siano la pianta, e il profilo contrasegnati con numeri tra loro corrispondenti, come nell'esempio è manisesto, e posti i fili à luoghi

loro, descriuinsi le linee à squadra, per vna delle quali per la strettezza del luogo ci seruiremo della stessa linea del piano tirandoui sopra l'altra perpendiculare O.Z. e presa la minore larghezza P. 2. intersechinsi con le quattro altezze P. 2. eci darà i quattro punti B.D.I.L. le medesime quattro altezze intersecate con la maggiore altezza P. 2. ci daranno i quattro punti C. E. K. M. le due altezze P. 3. incrociate con la minore altezza P. 3. daranno i punti F.G. e intersecate con la maggiore ci daranno i punti H.I.I. duoi punti A.O. ci saranno dati dalla intersecatione delle due altezze P. 6. con la minore larghezza P. 6. ele medesime altezze con la maggiore larghezza P. 6. daranno i punti P. B. l'altezza P. 8. incrociata con le due larghezze P. 8. darà i punti E. D. i punti G.F. vengono terminati dall'altezza P.4. incrociata con le larghezze P.3. e P.4. oltre à questo la minore larghezza P. 5. incrociando le quattro altezze P 5. darà i quattro punti K. L. N. O. i punti M.N. vengono dalle interfecatione delle due altezze P. 7. con la minore larghezza P. 7. il punto Q. uiene dalla larghezza P. 10. incrociata con l'altezza P. 10. la larghezza P. 8. intersecata con l'altezza P. 8. ci assegna il punto C. e finalmente il punto H. ci sarà assegnato dalla intersecatione della larghezza P. 4. con la larghezza P. 4. e il punto P. dà l'altezza P. 5. e la larghezza magiore P. 5. e hauendo trouato tutti i punti tirinsi le lince rette, con le loro modinature, e sarà digradato il piedestello come si uede nell'esempio.




Per disegnare in scorcio la base Toscana.


Capitolo X X X I I.



ESCRIVASI il profilo R. della basa, sopra la linea del piano A. consorme à precetti d'architettura, e sotto si descriua la meta della pianta H. secondo la larghezza del piano di detta base, & intorno al centro X. si descriua il maggior cerchio causato dal maggiore aggetto del toro, e il minore secondo il viuo della colonna, e in oltre il mezzo cerchio A. B. E. corrispondente all'imo scapo della colonna, e gl'altri due mezzi cerchi secondo la quan-

tità 8. 6. e 2. notati nel profilo, e nel posamento del toro, e diuiso il maggiore mezzo cerchio in parti uguali tirinfi da i punti delle diuifioni linee rette al centro X. le quali diuideranno gl'altri mezzi cerchi con la medesima portione, e da i punti delle diuisioni, si tirino linee à piombo dal profilo, le quali seghino le linee rette conforme à i cerchi cauati da loro, e notinfi i segamenti con numeri, e lettere corrispondenti alla pianta, come si vede, e posti i fili à luoghi loro, e tirata la linea del taglio tirinsi le linee à squadra R. S. e O. Z. e per dare principio all'operatione interfechinsi tutte le larghezze tratte dal mezzo cerchio minore con l'altezze corrispondenti ad esse, prese da i punti della linea del profilo corrispondente al cerchio, e questo si faccia da destra, e da finistra, e haremo descritto il cerchio, che ci rappresenta il viuo della colonna, le larghezze tolte da punti del mezzo cerchio A. B. C. D. E. F. incrociate con l'altezze corrispondenti ad esse, prese da i punti delle due linee A. B. C. D. E. F. daranno nello scorcio i cerchi A. B. C. D. E. F. le larghezze, prese da punti del mezzo cerchio, causati dal posamento del toro, intersecati con le altezze corrispondenti, tolte dalla linea P. D. ci daranno il posamento del toro sino al punto 5. Ma per disegnare giusta la volta di detto toro, traportinsi i punti della volta 6.7.8. paralelli alla linea C. D. fino al mezzo, doue cadrebbono le perpendiculari, le quali fussero tirate dalla pianta da i punti 6.7.e8. de i maggiori cerchi. piglinfi dunque tali larghezze, & fiano incrociate con le loro corrispondenti altezze, che in tal modo ci daranno la uolta del toro 6.7.8. Il punto che è notato nel profilo corrispondente al punto 9. nella pianta è difegnato per pigliare l'altezza, e larghezza doue uiene à finire la volta del toro, la quale và occulta, Restaci à mettere in scorcio il plintio della cui operatione per essere facilisfima, e nota, non diremo altro, e con tal ordine si disegnerà in scorcio ogni spetie di base, come nel secondo libro si vede à carte 46.47.48.





Per disegnare in scorcio il Capitello Toscano.

Capitolo XXXIII.





ESCRIVASI il suo profilo C. secondo i precetti d'architettura, e questo si faccia eleuato sopra la linea del piano, accio si possa vederesotto il viuo della colonna, e si descriua la metà della pianta X. corrispondente al profilo, facendo i due mezzi quadrati corrispondenti all'abbaco, e dentro ad essi i mezzi cerchi secondo le misure de membri particolari del capitello, siano poi come nella passata diussi i cerchi in parti uguali, e si tirino linee à

piombo dalla diuisione verso il profilo, le quali seghino le linee corrispondenti à cerchi, e siano notate, di numeri, e di lettere conformi alla pianta, e accio si possa scoprire il difotto, vseremo vn'sol filo, e questo lo porremo nella linea del piano. Piglinsi finalmentelelince à squadra R. O. S. Z. tra le quali incrociando da destra, e da finistra le altezze, e larghezze corrispondenti prese dal profilo, e dalla pianta del viuo della colonna, si haura in scorcio il cerchio basso, che ci figura il detto viuo, e procedendo come più volte si è detto col medesimo ordine si trouerà con facilità tutti i punti delli altri membri. Per trouare poi il corpo dell'vuouole, diuidasi il suo prosilo per mezzo del punto O. fecondo la cui quantità fi descriuerà nella pianta vn'mezzo cerchio, nel quale si piglieranno i punti Y. X. E. da essi si tireranno à piombo verso il profilo duelinee, lequali in esso ci daranno i punti corrispondenti Y. X. dall'altezze, e larghezze de quali fi caueranno nello scorcio i punti Y. X. nella volta di detto vuouolo, fimilmente si descriueranno i punti dell'abbaco, facendo occulti quelli, à quali vanno dritte le linee inclinanti, e non si marauigli alcuno della nostra breuità, per che siamo sicuri, che chi haurà, preso bene le pratiche, e operationi sin qui insegnati più comodità trarrà dal vedere disegnate le presente operationi dichiarate con breuità, che se con lunghi, e confusi ragionamenti sussero dimostrate, e hauendo appreso il modo del digradare il capitello Toscano procedendo con modo simile, si disegneranno gl'altri, come si vede nel secondo libro à carte 45.46.47.48.

# CAP-XXXIII

32






Per disegnare in scorcio la Cornice Toscana. (

Cap. XXXIIII.



ESCRIVASI sopra la linea del piano il suo profilo X. con i sua membri proportionati, e sia da essa tanto lontano, che si squopra il disotto dell'architraue, e sotto à piombo gli sia descritto la pianta Q. composta di tanti rettangoli, quanti sono i membri particolari del profilo, tra loro differenti, come più distintamente si scorge nel disegno che dalle parole, e contrasegnati il profilo, e la pianta di numeri tra loro corrispondenti, e prese con i soliti sili

tutte le milure, faccinfi le linee à squadra R. O. Z. e intersecate tutte le altezze prese da i punti più in sù la man destra del profilo, con le larghezze corrispondenti, tolti da i punti destri della pianta, ci daranno tutti i punti dello scorcio, i quali dintornano la parte della cornice alla vista più vicina; le misure poi, cioè l'altezze prese da i punti sinistri del profilo, e intersecate con le larghezze tolte pure da punti della parte sinistra della pianta, daranno il dintorno più dalla vista remoto, alquale da i punti pur ora trouati, si tireranno le linee rette cadenti, che figureranno la cornice, che scorcia dintornando con accuratezza i membri de dintorni curui come l'uuouolo, il suo bastoncino, e tirando poi dal dintorno propinquo alla vista verso la linea Q. D. linee paralelle alla linea R. O. sarà disegnata l'altra parte della cornice, che non scorcia, e con tal regola si porranno in prospettiua, tutti gl'ordini di cornice, come nel secondo libro si vede à carte 45.




Per mettere in scorcio il Casamento.


Capitolo XXXV.



ISEGNISI il fuo profilo in maestà sopra la linea del piano, come nell'esempio si vede, segnato X. esotto lontano da detta linea quanto ci piacerà sia descritta la pianta M. posta à piombo sotto il profilo, sacendo le larghezze delli scalini innanzi alla porta, ele cornici e il muro segnato O. che rigira intorno, e tutto sia contrasegnato con numeri corrispondenti, e si tiri la linea del taglio C, P, B, e si ponga i fili à luoghi loro, e finalmente si descriua


le linee à fquadra, lequali per la strettezza del luogo habbiamo poste nella seguente carta. e per dare principio siano intersecate le altezze tratte dall'estremità del profilo vicina alla linea del taglio con le loro corrispondenti larghezze, e ci daranno 5.5.6.5.7. alla vistra più vicino, & il più lontano ci verrà terminato dall'altezze dell'altro estremo dintorno dalla linea del taglio più remoto, incrociato con le sue corrispondenti larghezze, ilquale trouato tirinsi le linee inclinanti, che nello scorcio ci figurano la cornice sotto le seconde sinestre, e il supremo cornicione, e finalmente perche giudichiamo non potersi dichiarare più facilmente con parole (à quelli però che possederanno bene le cose dimostrate sino à quì) quanto è necessario che con l'esempio de presenti disegni concludiamo, che prese tutte le missure, e intersecate corrispondentemente tra di loro, con gran facilità si troueranno tutti i termini della scala, delle sinestre, e della porta, tra i quali tirando linee, come bene ci rappresenta il disegno dello scorcio, sarà disegnato in prospet tiua il nostro casamento, e con la medessima regola si disegneranno gl'altri con i loro adornamenti, conforme à quello che appare nel secondo libro à carte 51.





CAP:XXXV.2

35





Per mettere in scorcio la palla con la vista in mezzo. Capitolo XXXVI.



A V E N D O fino à quì dato regole bastanti per mettere in prospettiua tutti i corpi di architettura, non sarà cosa inutile mostrare con quali mezzi si possino digradare i corpi geometrici, e prima tratteremo della sphera, o verò palla che chiamare la vogliamo. Sia adunque nostra intentione mettere in prospettiua vna. palla, e prima descriuasi il suo prosilo N. il quale sarà vn' cerchio il maggiore che sia nella palla, che noi vogliamo rappresentare, e

fia il cerchio N. il quale si diuida in quante parti uguali ne piace, pur che la moltitudine loro sia misurata dal 4. che cosi ci verrà più facile l'operatrone, e volendo con la vista in mezzo, basterà mettere in scorcio la quarta parte. Dinidasi dunque in parte 16. tra le quali siano tirate linee rette, come nell'esempio si vede. disegnisi poi sotto la linea del piano; la metà della fua pianta A. la quale farà composta di quattro mezzi cerchi, i diametri de quali faranno uguali alle linee pure ora drento al profilo tirate, e diuifo il maggiore mezzo cerchio in parti uguali, in grandezza alle parti del profilo, le quali in numero saranno la metà, tirinsi dalle diuisioni al centro linee rette, le quali segheranno proportionatamente gl'altri cerchi, e tirinsi linee perpendicolari, alle linee rette del profilo da ciascuno segamento à ciascuno mezzo cerchio, e questo si faccia solamente per vna quarta parte, che tanto basta, e si contrasegnino i termini della pianta, e del profilo, di lettere, e numeri tra loro corrispondenti, ponghinsi poi i fili D. L. à luoghi loro, e il punto D. sia tanto alto sopra la linea del piano, quanto è l'altezza del semidiametro del profilo, accio la vista sia in mezzo, e si tiri la linea del taglio C. P. B. ele linee à squadra R. S. e O. Z. Ordinate tutte queste cose, per dare principio all'operatione, mettafi in scorcio il cerchio maggiore rappresentaci nella pianta per il mezzo cerchio A. B. C. D. intersecando le larghezze tolte da i suoi termini con la medesima altezza P. A. la quale sola basta come e manifesto, e si faccino le intersecationi da destra, e da sinistra, e mettere in scorcio il prossimo cerchio 4.5.6. siano interfecate le sue larghezze, con le altezze corrispondenti da destra, e da sinistra, e gl'altri duoi seguenti cerchi ci verranno terminati dalle intersecationi dell'altezze, con le loro corrispondenti larghezze, e finalmente l'altezza P. F. ci darà nello scorcio il punto F. e haremo trouati tutti i termini della metà inferiore della palla da i quali facilissimamente, se ne cauerà l'altra metà, e finalmente tirando tra essi linee come l'esempio ne mostra, se saranno rette haremo vna palla diuisa in faccie, e con simile regola si potranno digradare i cinque corpi regolari, come nel secondo libro si vede à carte 53.






Permettere in scorcio la palla pendente con la vista fuori di squadra.

(ap. XXXVII.



A VENDO qui à dietro dimostrato il modo di mettere in scorcio la palla con la vista in mezzo, metteremo hora la sopradetta palla in prospettiua pendente, però descriuasi prima il suo profilo B. il quale sia vn' cerchio de maggiori, che si descriuano sopra detta palla, tirisi poi il diametro A.C. che penda quanto si vuole, che penda la detta palla, e detto cerchio B. sia diuiso in quante parti vguali ne piace, pur che siano misurate dal quattro, che così

facendo verrà più facile, diuidafi dunque in parti dodeci, tra lequali fiano tirate le linee pendenti, come si vede; sia di poi tirata sotto la linea del piano A. la linea C.D. equidistante alla linea del piano, lontana quanto si vede, che venga suori di squadra il detto corpo, e sopra la linea C. D. si mandino à piombo linee da i segamenti delle linee pendenti dal diametro A. C. del cerchio B. e intorno à tutti i punti trouati nella linea C. D. fi descriueranno cerchi secondo l'internallo. 1. e 4. 3. e 6. 4. e 7. 5. e 8. auuertendo, che detti interualli si hanno à pigliare à piano, e sia ciascuno cerchio della pianta spartito in parte dodeci vguali, e piglinsi le misure d'ogni cerchio, e sieno traportate nelle loro linee pendenti del cerchio B. come si vede contrasegnato di numeri simili, le quali rappresentano i diametri de cerchi della pianta. Pongasi poi i fili D. e L. à i loro luoghi, e il filo D. fi porrà alto quanto fi vorrà scoprire del disopra della palla; tirifi poi la linea del taglio C. P. B. e la linea dello squadro Z. O. R. e per dare principio all'operatione, fia presa nel profilo l'altezza P. A. e nella pianta la larghezza P. A. lequali intersecate da banda destra, ci daranno nello scorcio il punto A. e per mettere in scorcio il primo cerchio sia preso l'altezza P. 1. e la larghezza P. 1. e intersecate come si è detto, si harà il punto 1. e così seguendo dell'altre misure corrispondenti l'yna all'altra, haremo il restante del primo cerchio, e così seguendo ancora delli altri cerchi, si condurrà il corpo sopradetto col tirare le linee da vn'punto all'altro, come per l'esempio dello scor cio si vede, e questo modo sarà non solo sufficiente per digradare la palla pendente, ma ancora qual si voglia altro corpo pendente, come appare nel secondo libro à carte 59.




Per digradare in scorcio una palla, la quale piegata in mezzo per l'altezza, & posta in uno angolo, ò interiore, ò esteriore apparisca tonda. Capitolo XXXVIII.



IACE VOLISSIMO è l'inganno della presente operatione, non solo per la nouità del concetto, quanto per la facilità sua, non variando cosa alcuna dalla passata, saluo che la grandezza della pianta, la quale si pone non corrispondente al profilo maggiore, e per venire al fatto, proponghiamo voler mettere in scorcio, la palla medesima della quale di sopra si è trattato, e ripiglisi il suo profilo N. e la sua pianta, diuisi, e distinti nelle medesime parti

apunto, ma la sua pianta B. sia posta in disparte, come nell'esempio appare, douendofisotto la linea del piano disegnare la maggiore pianta Q. la quale si trouerà in questo modo, prolunghifi la linea P. D. della pianta B. fino al punto D. evolendo che la palla apparisca tonda posta sopra vn'angolo retto, piglisi la linea H. X. eguale al semidiametro A. A. sesopra vn'angolo acuto piglisila H. X. maggiore, se sopra vn'angolo otteso piglifi la H. X. minore. Ora sia uguale, e congiungasi la linea X. A. e per i punti del maggiore mezzo cerchio A. B. C. D. tirinfile linee D. O. e C. S. e B. R. paralelle alla P. X. e la linea X. O. R. S. A. sia trasportata così diuisa sopra la linea del piano, la qualesarà la F. O. S. R. A. e fatto centro F. con gl'internalli de quattro punti O. S. R. A. descriuansi i quattro mezzi cerchi della pianta Q. il maggiore de quali sia diuiso in tante parti uguali, in quante e diuiso la metà del prosilo, esiano le diuisioni A. B. C. D. dalle quali al centro F. si tirino le linee rette, le quali diuidino gl'altri mezzi cerchi, con le medesime proportioni, le diuisioni de quali fiano contrasegnate, con numeri conformi à numeri della pianta B. e saranno ancora conformi à i numeri del profilo, e hauendo trouata la pianta Q. il restante dell'operatione non farà in parte alcuna differente dall'operatione passata. Operisi adunque che intersecandosi da destra, e da finistra le larghezze tolte dalla pianta Q. con le corrispondenti altezze prese dal profilo, troueremo i termini della metà della palla, che cercauamo, el'altra metà (hauendo come di sopra posto la vista in mezzo) sarà simile in tutto alla già ritrouata, e questa palla piegata come si è detto ad angolo uguale all'angolo X. apparirà rotonda come la passata.




Per mettere in scorcio il mazzocchio di quattro faccie,

Capitolo XXXIX.



ESCRIVASI la linea del piano A. e si descriuino due mezzi cerchi intorno al centro C. secondo la grandezza, e grossezza che uogliamo il mazzocchio, e sopra le linee 9. I. e A. 1. che sono le disferenze deloro diametri, si descriuino i due quadrati X. X. e congiungasi la linea superiore A. 1. e haremo la pianta O. e il prosilo B. diuidasi il maggiore mezzo cerchio in quante parte eguali ci piacerà, e si tinno dalle diuisioni al centro linee rette, lequali seghino

l'altro mezzo cerchio secondo le medesime proportioni, e siano le diuisioni del maggio re, segnate con i numeri, e l'altre con le lettere, e dalle dette diuisioni si tirono linee perpendicolari all'una, e all'altra linea del profilo, contrasegnando i loro termini con lettere, e numeri corrispondenti alla pianta. Tirisi finalmente la linea del taglio C. P.B. e posti i fili à luoghi loro si tirino lelinee à squadra. R. S. e O. Z. e perche l'operatione restante e sacilissima senza più allargarsi in parole intersecando da destra, e da sinistra le larghezze del maggiore mezzo cerchio, con le altezze prese da i punti corrifpondenti della più alta linea del profilo, ci uerranno terminati i punti del maggiore, e del più alto cerchio, che si uegga nel digradato, le medesime larghezze incrociate con l'altezze tolte da i punti corrispondenti della piu bassa linea della pianta, che è la linea del piano, ci daranno il maggiore cerchio più basso nel digradato, disegnandone di esso però quella fola parte, che all'occhio si rappresenta, e con il medesimo ordine le larghezze prese dal minore mezzo cerchio incrociate da destra, e da sinistra, con le maggiori, e con le minori altezze tolte da i termini corrispondenti delle due linee della pianta, termineranno i punti de due minori cerchi del digradato, notandone nel più baffo quel li, foli, che alla uista si appresentano, e trouati tutti i termini, tirinsi tra essi le linee, come ne mostra l'esempio, e hauremo il mazzocchio in scorcio, e con simile regola si tireranno diuerse forme di mazzocchi come quelle, che nel secondo libro si uegono à carre. 55. 58. 59.




Per disegnare in scorcio la Piramide equilatra traforata. Capitolo XXXX.



ESCRIVASI fopra la linea del piano il triangolo 2.4.6. dentro al quale ne fia descritto un'altro tanto minore quanto vogliamo che fia la grofsezza de regoli, de quali fi ha da fingere, che fia composta la piramide, e negl'angoli fiano disegnate le incastrature de i detti regoli come nel disegno si vede, e questo sarà il profilo X. della piramide, sotto ilquale si disegnerà la metà della pianta Z. volendo che non sia veduto suori di squadra, che se

lo volessimo fuori di squadra faremo tutta la pianta come più volte hauiamo insegnato, e volendo che lo scorcio torni con vna faccia verso la vista facciasi la pianta con vna faccia verso la linea del taglio, e sia detta pianta la metà del triangolo eguale al profilo, disegnato con le sue incastrature corrispondenti à quelle del profilo, e sia detto profilo contrasegnato con numeri, elettere corrispondenti alla pianta, e per cominciare l'operatione, tirifi la linea del taglio, elinee à squadra R. O. S. Z. e ponghinfi i fili à luoghiloro, eincrociatal'altezza P. 2. con la larghezza P. 2. da destra, e da sinistra darà i punti 2. 2. e ponghisi sopra la linea O. Z. l'altezza P. 4. e congiungasi le tre linee 4. 2. 2. 2. 4. e haremo l'estremo dintorno esteriore della piramide, l'altezza P. 3. con la larghezza P. 3. dara i punti 3.3. e l'altezza P. 5. si traporti sopra la linea O. Z. & giungasi l'altre tre linee 5.3.63.3.63.3.e haremo la larghezza de regoli verso la vista; la larghezza P. 7. con l'altezza P. 7. terminerà i punti 7. 7. e l'altezza P. O. sia segnata nella linea O. Z. e congiungafi l'altre tre linee O. 7. e 7. 7. e 7. O. groffezza de det ti regoli. Pongafi l'altezza P. 9. sopra la O. Z. e intersecata l'altezza P. C. da basso con la larghezza P. C. ci darà i punti occulti C. C. à i quali fiano diritte dal punto o. due linee l'altezza P. 1. si ha da traportare sopra la O. Z. l'altezza P. 7. con la larghezza P. 7. darà i punti 7.7. da i quali siano tirate à dirittura due linee 1. e 7. l'altezza P. 8. con la larghezza P. 8. dara i punti 4. 4. la larghezza P. C. maggiore con l'altezza P. C. più alta darà i punti C. c C. occulti, à quali da punti 4.4. siano tirate due linee rette, e da i punti 4. 4. ora trouati siano tirate due linee rette, che saranno l'altezza de due regoli che posano, e scorciano, e haremo messo in scorcio la piramide come desiderauamo, e con la medesima regola si potranno mettere in prospettiua tuttii corpi fimili come appare nel secondo libro à carte 60. 61. 62. 63. 64. 65.




Per disegnare in scorcio una viola con la uista fuori di squadra. Capitolo XXXXI.



VNIVERSALE fino à questo giorno, ha tenuto cosa molto disficile il mettere in scorcio corpi regolari, e massime i composti di linee curue come sono la viola, e il liuto, e nel uero uolendo operare con le regole date da gl'altri, che hanno scritto di prospettiua, troueremo cio cosa disficilissima. Dunque habbiamo al presente occasione di mostrare la facilità della nostra regola, da che possiamo con essa digradare ageuolmente prima la viola, di

poi il liuto. Descriuasi dunque per venire al fatto la pianta della viola segnata R. la quale douiamo fare conforme alle misure di vna uiola naturale, disegnandoui le rose, il cordiere, il ponticello, '& tutte le sue appartenenze, e questa contrasegneremo dalla parte di fotto con i numeri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. cominciandoci dall'appiccatura del manico fino all'estremità del cordiere, sarà nel medesimo modo segnata di numeri 1. 2. 3. 4. la parte di sotto della bischeriera, tireremo di poi la linea del piano A. tanto lontana dalla pianta, quanto vogliamo che ella fia fuori di squadra, e sopra essa disegneremo il suo Profilo M. corrispondente alla pianta, e da i punti notati di sotto nella parte della pianta si faranno venire verso il profilo linee à squadra, le quali segheranno ancora la parte superiore di detta pianta, e contrasegneremo la pianta, e il profilo con i medesimi numeri tra loro corrispondenti, e le perpendicolari de punti 5. 6. 7. contrasegneranno segando ancora le rosette. Ora pigliando tutte le larghezze del dintorno della pianta, e intersecandole con le altezze prese da i punti corrispondenti della parte superiore del profilo, haremo il fondo superiore nello scorcio della viola, le medesime larghezze incrociate con le altezze della parte inferiore del profilo daranno il fondo di fotto della viola, ma di queste ne noteremo quelle sole, che si possono apprefentare alla vista nello scorcio, facendo il simile dell'altezze, e larghezze del manico, troueremo nello stesso modo i termini del manico digradato come sotto si vede distintamente dall'esempio, e più chiaramente ancora che con parole possiamo riferirlo; e perche in questa si è disegnata la pianta, e il profilo con il manico verso la linea del taglio, lo fcorcio torna con il manico verso la vista, e volendo al contrario si disegnerà detta pianta, e profilo per l'opposito.




Pe: disegnare in scorcio un'liuto con la uista fuori di squadra. Capitolo XXXXII.



IRISI la linea del piano A. fopra la quale si facci il profilo X. con le sue sette diminuite secondo la proportione del liuto naturale, le quali siano quattro, uolendo noi rappresentare un'liuto di noue sette, e disegneremo la pianta H. diuidendola in noue sette, corrispondenti à perpendicolari, che ci possiamo immaginare, che ci suffero dati da il liuto naturale, che in questo basterà il giuditio più di altra regola, che dare se ne possa, noter emo ancora il

suo ponticello; è il cerchio A. A. C. C. che ci rappresenta la rosa; partasi poi il dintorno di fuori, in quante parti ne piace, enel nostro esempio sia partito in quattordici, dalle cuali diussioni si mandino linee perpendicolari alla linea del sondo nel Prosilo, contra segnandole con numeri corrispondenti alla pianta, e il simile si farà dell'altre sette ponghinsi poi i fili à luoghi loro, e tirinsi le linee à squadra R. O. Z. Ordinate, e scompartite che sistaranno con diligenza la pianta, e il prosilo, non haremo più difficultà nella nostra operatione, perche quello che rimane à facilissimo, e non è dissernte in parte alcuna dalle cose passate, e perche quello che ci rimane à fare, non si potrebbe dichia rare senza lunghezza di parole, la quale lunghezza apporterebbe più tosto tedio all'operante, che facilità rimetteremo il discretto lettore ad apprendere il restante dal presente disegno, assicurandolo che se haurà bene possedute le altre operationi, insegnate da noi sino al presente, non harà difficultà alcuna, ne in questa ne in qual si voglia altra intrigata operatione, e uolendo il liuto uolto con il corpo all'insù, besterà disegnare il prosilo uolto all'insù, è la medesima pianta ci seruirà.




Per disegnare il finto della Scena talmente che vinisca con le case del palco.


Capitolo XXXIII.



ON sia chi creda come sorse credano alcuni, che il punto si possa collocare talmente nella tela del sinto, che le case sigurate in essa possino apparire da tutte le vedute vnite, e continuate con gl'edisci di rilicuo della Scena, perche questo non si può sare atteso che ponendo l'occhio solamente in vna certa linea determinata si vede vnire il rilicuo del palco, con il sinto della tela, come meglio si intenderà quì appresso. Sia il palco della prospettiua B. O. e S.

S. i cui termini B. S. e O. S. vadano ad vnirsi nel punto Q. e manisesto che douendo si sabbricare edifitij sopra le linee B. S. e O. S. si potrebbe arrivare sino al punto Q. ma perche il palco B. S. e S. O. è assai per i recitanti, e si può riserbare lo spatio S. Q. S. per comodità delli strioni si è giudicato, che egli sia ben satto drizzare vna tela S. S. e in essa fingere con la pittura quelli edifitij, che se fussero materiali occuperebbero lo spatio S. Q. S. e perche l'occhio resti più facilmente ingannato dal finto, si è cercato di porre il pun to talmente nella tela, che faccia quello effetto, che farebbe il punto Q. e per conseguenza gl'edifitij finti vnischino con i veri, quasi che fussero continuati sopra le linee S. Q. ese bene il fare, che tale vnione tra il finto, eil vero apparisca da tutti i luoghi, è cosa del tutto impossibile, nondimeno si può mediante l'arte situare talmente il detto punto, che posto l'occhio in vna linea data, il sinto apparisca vnito col vero, e il modo è questo. Presuppongasi per esempio, che l'occhio che ha da vedere la Scena, si rilieui sopra il punto A. quanto è la linea A. E. per trouare quanto habbiamo da porre alto il punto nella tela, facciafi che la medefima proportione, che la linea B. O. con la linea S. S. l'habbia ancora la linea A. E. con vn'altra, e quest'altra sarà l'altezza del punto del finto sopra il piano del palco come A. G. Ponghiamo che B. O. sia ventilibbre, e S. S. dodici, e A. E. 2. 1. per la regola del tre multiplichisi dodici per dua è mezzo sà trenta, e questo si parta per uenti ne uiene vno è mezzo, e tanto deue essere l'altezza del punto segnato nella tela P. sopra il piano del palco S. G. S. e questo ancora si comprenderà nel profilo della Scena, doue A. G. Q. è il piano del palco la tela viene sopra il punto G. e la linea A. E. è l'altezza data, la linea G. P. viene ad effere l'altezza del punto del finto, e se ci immagineremo una linea tirata dal punto P, al punto E. e tirata perlo lungo in infinito dal punto E. verso il punto X. tutti quelli che haranno la vista nella linea P. E. X. giudicheranno il rilieuo vnire con il finto, ma quelli che saranno con la vista fuori di detta linea conosceranno l'inganno, e tanto più quanto si allontaneranno da essa.










VENETIA,

Appresso Girolamo de Franceschi Senese.


M D X C V I.

































F









C








Н




























M
































































RARE OVERSIE

84-B 1795

THE REITY CENTER

